


Alusic


SA SERIJA

AUKŠTOS KOKYBĖS KVADRATINNIŲ VAMZDŽIŲ SISTEMA

SANTRAUKOS LENTELĖ



Koliniarinis centrinis atstumas



Tapatus tvirtinimo sistema kelioms figūroms

Tapatus tvirtinimo sistema keliems dydžiams






Sąvaros tvirtinimo laikikliai

S

Jungtis su 3 O-žiedais

Sandarinimo sistema su nerūdijančio plieno dantimis




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

SA serija yra idealus sprendimas mažų ir didelių suslėgto oro paskirstymo linijų statybai. Sistemos pagamintos iš ekstruzuotų aliuminio profilių (EN AW 6060 lydinys T6 temperatūra). Galimi dydžiai (centrinės skylės skersmuo) 20 – 25 – 40 – 50 – 63. Sumažintas vidinio kanalo paviršiaus šiurkštumas sumažina slėgio nuostolius visoje linijoje. Galima derinti su kitomis „Alusic“ linijomis, pvz., tradicine SR serija arba daugiafunkcine S2 serija, kad būtų patenkinti visi galimi suslėgto oro transportavimo ir naudojimo poreikiai.

ALIUMINIS PROFILIS ORO PASKIRSTYMUI





Kodas	Spalva	A	B	C	Ix cm4	Iy cm4	wx cm3	wy cm3	mm2	(kg/m)
AR023.023.020	Z	23	20	16,5	0,91	0,91	0,8	0,8	139	0,37
AR028.028.025	Z	28	25	21,5	2,13	2,13	1,52	1,52	214,1	0,58
AR043.043.040	Z	43	40	32,5	9,75	9,75	4,53	4,53	402	1,09
AR055.055.050	Z	55	50	32,5	19,93	19,93	7,38	7,38	545,4	1,48
AR069.069.063	Z	69	63	32,5	36,61	36,61	11,62	11,62	654,8	1,77
AR023.023.020G	G	23	20	16,5	0,91	0,91	0,8	0,8	139	0,37
AR028.028.025G	G	28	25	21,5	2,13	2,13	1,52	1,52	214,1	0,58
AR043.043.040G	G	43	40	32,5	9,75	9,75	4,53	4,53	402	1,09
AR055.055.050G	G	55	50	32,5	19,93	19,93	7,38	7,38	545,4	1,48
AR069.069.063G	G	69	63	32,5	36,61	36,61	11,62	11,62	654,8	1,77

Strypo ilgis 6 m

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.


ORO ĮSIURBIMO ANGA

Kodas	A	B	C	D	E	(g)
AR208.020.038	3/8	50,5	33	24		46,5
AR208.025.038	3/8	50,5	38	24		53,5
AR208.025.012	1/2	50,5	38	24		58
AR208.063.001	1	100	53	31,5		129
AR208.063.012	1/2	10	53	28,5		133



PA6+Stiklo pluoštas

AR208.063 gali būti naudojamas su Ø40-50 ir 63






ORO ĮSIURBIMO ANGA


Kodas	A	B	C	D	E	(g)
AR209.063.001	1	100	53	53		156,5
AR209.063.112	1”1/2	10	53	56		165

PA6+Stiklo pluoštas

AR209.063 gali būti naudojamas su Ø40-50 ir 63








Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

T IŠVEDIMO ĮRENGINYS

Kodai	A	B	C	D	E	F	(g)
AR214.020.020	15	23	70	33	31	116	174
AR214.025.025	19,5	28	87	38	36	121	258
AR214.040.040	30	43	118	54	53	163	524
AR214.050.050	44	55	131	53	63	163	650
AR214.063.063	52	69	145	53	77	189	753

PA6+Stiklo pluoštas









Ø40-50-63-25


Ø20

90° SĄVAROS KOMPLEKTAS

Kodas	A	B	C	D	E	(g)
AR213.020.020		23	70	33		93
AR213.025.025		28	75	38		299
AR213.040.040		43	122	53		485
AR213.050.050		55	130	53		520
AR213.063.063		69	138	53		597

PA6+Stiklo pluoštas









Ø40-50-63-25

Ø20


Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

TIESUS FITTINGAS

Kodai	A	B	C	D	E	(g)
AR210.020.020	15	22	50	38	34	55
AR210.025.025	20	26	60	38	39	60,5
AR210.040.040	30	43	100	53	75	167
AR210.050.050	41	54	100	53	84	266
AR210.063.063	52	66	100	53	98	316

PA6+Stiklo pluoštas









Ø40-50-63-25


Ø20

MOTERIŠKO SRIEGINIO TERMINALO KOMPLEKTAS

Kodas	A	B	C	D	E	(g)
AR201.020.038	3/8”	23	55	33	35	63
AR201.025.012	1/2	28	55	38	53	119
AR201.040.001	1	43	100	53	76	365
AR201.050.114	1”-1/4”	55	10	53	88	382
AR201.063.112	1”-1/2”	69	10	53	101	463

PA6+Stiklo pluoštas









Ø40-50-63-25

Ø20


Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKO SRIEGINIO TERMINALO KOMPLEKTAS

Kodas	A	B	C	D	E	(g)
AR211.040.114	1”1/4	43	125	53	76	400,5
AR211.050.112	1”1/2	55	125	53	88	420
AR211.050.002	2	55	125	53	88	467
AR211.063.002	2	69	132	53	101	542,5
AR211.063.212	2”1/2	69	132	53	101	638,5



PA6+Stiklo pluoštas






TERMINALO KOMPLEKTAS

Kodas	A	B	C	D	E	(g)
AR221.020.000		23	55	33	35	49
AR221.025.000		28	55	38	53	54
AR221.040.000		43	100	53	74	285
AR221.050.000		55	100	53	86	308
AR221.063.000		69	100	53	98	371



PA6+Stiklo pluoštas








Ø40-50-63-25

Ø20


Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

TIESUS UNION FITTINGAS SU RUTULINIU VOŽTUVU

Kodas	A	B				(g)
AR224.020.020	34	200				600
AR224.025.012	39	226				659
AR224.040.114	75	300				1280
AR224.050.112	84	310				2063
AR224.063.002	98	339				2256




PA6+Stiklo pluoštas






TIESI JUNGTIS IŠPLĖTIMUI

Kodas	A	B				(g)
AR226.040.114	75	350				1610
AR226.050.112	84	380				1630
AR226.063.002	98	434				1654



PA6+Stiklo pluoštas






Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų


PROFILIO LAIKIKLIS


APKROVA 100 kg


Kodas	A	B	C	D	E	(g)
AR244.020.000	60	47,5	-	-	-	21
AR244.025.000	65	52	-	-	-	54,5
AR244.040.000	100	77,5	56	6,2	35	83
AR244.050.000	100	77,5	56	6,2	35	78
AR244.063.000	109	77,5	56	6,2	35	79,5

PA6 RAL 5015










Tarpas - Distanziale - Distanciador - Entretoise - Distanzaplatte




128 puslapis


PROFILIO Tvirtinimo laikiklis

Kodai	A	B	C	D	E	(g)
AR244.040.001	43	109	94			124
AR244.050.001	55	121	106			215
AR244.063.001	69	135	120			317

PA6 RAL 5015







Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.


TARPIKLIS


Kodas	A	B	C	D	E	F	(g)
AR244.000.007	41	-	-	-	-	25	8
AR244.000.008	71	60	35	5,8	6,8	40	16

AR244.000.007: Naudojamas su AR244.020.000 - AR244.025.000

AR244.000.008: Naudojamas : AR244.040.000 - AR244.050.000 - AR244.063.000









JUNGTIS LAŠŲ IŠLEIDIMUI SUJUNGTI SU VAMZDŽIU

Kodas	A	B	C	D	E	(g)
AR208.063.020	132	53	100			247
AR208.063.025	135	53	100			263
AR208.025.025	214	38	50,5			205








Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų


PASKIRSTYMO KOLEKTORIUS



Suskirstymo kolektoriai suslėgto oro sistemoje yra komponentai, skirti suskirstyti ir paskirstyti suslėgtą orą iš kompresoriaus ar pagrindinio rezervuaro į įvairias linijas ar vartotojus sistemoje. Jie veikia kaip centrinis taškas, leidžiantis efektyviai valdyti suslėgto oro srautą, užtikrinant, kad kiekvienas vartotojas gautų reikiamą slėgį ir tūrį.



Galimi skersmenys
Ø20
Ø25
Ø40
Ø50
Ø63



Ieškote kitų skersmenų?

S1 SERIJA – PASKIRSTRYMO KOLEKTORIAI

psl. 95

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.