
AUKŠTAI TEMPERATŪRAI ATSPARI ŽARNA, MAKS. TEMPERATŪRA IKI +500^{0}C





Panaudojimo sritys

- lanksti žarna / kanalas karštoms ir šaltoms dujoms;
- variklio bandymų, išmetamųjų dujų matavimo stenduose;
- aukštos temperatūros dujų ištraukimas: orkaitėse, liejyklose, krosnyse, lydymo operacijose, keramikos pramonėje, stiklo pramonėje, plieno, aliuminio gamyklose;
- dumplėse, kompensatoriuose;

Savybės

- atsparios dilimui dėka išorinės profilio apkabos;
- saugi apkaba sienos profilyje;
- labai lanksti ir atspari suspaudimui;
- labai geras atsparumas karščiui;
- atitinka RoHs reikalavimus.

Temperatūros diapazonas:

- -60° C iki 450° C;
- trumpą laiką iki 500° C.

Dizainas, medžiaga, CP konstrukcija

- profilis su atramine spirale: viela - galvanizuotas plienas;
- dviejų sluoksnių sienelė;
- iš išorės ir iš vidaus padengta specialiu, aukštai temperatūrai atspariu pluoštu.

Pasirinkimo variantai

- įvairūs skersmenys ir ilgiai pagal užsakymą;
- apkaba iš nerūdijančio plieno profilio (INOX).

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis, skersmuo, mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar	Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar	Lenkimo skersmuo mm	Svoris kg / m	Minimalus ilgis m	Užsakymo Nrio
3 / 75-76	87	0,230	33	1,340	6		487-0075-0000
- / 80	92	0,200	34	1,420	6		487-0080-0000
3,5 / 89-90	102	0,140	37	1,580	6		487-0090-0000
4 / 100-102	112	0,120	51	1,290	6		487-0100-0000
- / 110	122	0,105	55	1,420	3 6		487-0110-0000
4,5 / 114-115	127	0,097	58	1,480	3 6		487-0115-0000
4,72 / 120	132	0,090	59	1,540	3 6		487-0120-0000
5 / 125-127	137	0,085	61	1,600	3 6		487-0125-0000
- / 130	142	0,075	63	1,660	3 6		487-0130-0000

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis, skersmuo, mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar	Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar	Lenkimo skersmuo mm	Svoris kg / m	Minimalus ilgis m	Užsakymo Nr.o
5,5 / 140	152	0,060	67	1,780	3 6	487-0140-0000
6 / 150-152	162	0,050	38	1,340	3 6	487-0150-0000
6,3 / 160	172	0,045	40	1,460	3 6	487-0160-0000
6,5 / 165	177	0,045	41	1,500	3 6	487-0165-0000
- / 170	182	0,040	42	1,550	3 6	487-0170-0000
- / 175	187	0,040	44	1,590	3 6	487-0175-0000
7 / 178-180	192	0,040	44	1,630	3 6	487-0180-0000
8 / 200-203	212	0,030	48	1,810	3 6	487-0200-0000
- / 215	227	0,030	52	1,940	3 6	487-0215-0000
- / 225	237	0,025	54	2,030	3 6	487-0225-0000
9 / 228-229	240	0,025	54	2,110	3 6	487-0228-0000
- / 250	262	0,025	58	2,250	3 6	487-0250-0000
10 / 254	266	0,020	60	2,240	3 6	487-0254-0000
- / 275	287	0,020	64	2,470	3 6	487-0275-0000
11 / 280	292	0,015	65	2,510	3 6	487-0280-0000
- / 300	312	0,015	68	2,690	3 6	487-0300-0000
12 / 305	317	0,015	69	2,740	3 6	487-0305-0000
- / 315	327	0,015	71	2,820	3 6	487-0315-0000
- / 325	337	0,015	73	2,910	3 6	487-0325-0000
13 / 330	342	0,015	75	2,960	3 6	487-0330-0000
- / 350	362	0,015	78	3,130	3 6	487-0350-0000
14 / 356	368	0,015	80	3,180	3 6	487-0356-0000
- / 375	387	0,010	84	3,350	3 6	487-0375-0000
- / 400	412	0,010	88	3,560	3 6	487-0400-0000
16 / 405-406	418	0,010	90	3,610	3 6	487-0406-0000
- / 450	462	0,010	98	4,000	3 6	487-0450-0000
18 / 457	469	0,010	100	4,060	3 6	487-0457-0000
- / 500	512	0,005	108	4,440	3 6	487-0500-0000
20 / 508	520	0,005	110	4,510	3 6	487-0508-0000
- / 600	612	0,005	128	5,320	3	487-0600-0000
24 / 610	622	0,005	130	5,410	3	487-0610-0000
- / 700	712	0,002	148	6,200	3	487-0700-0000
28 / 712	724	0,002	151	6,310	3	487-0712-0000
- / 750	762	0,002	158	6,640	3	487-0750-0000
- / 800	812	0,002	168	7,070	3	487-0800-0000
32 / 813-815	827	0,001	172	7,200	3	487-0815-0000
- / 900	912	0,001	188	7,950	3	487-0900-0000
36 / 915	927	0,001	191	8,080	3	487-0915-0000
- / 1000	1012	0,001	208	8,830	3	487-1000-0000
40 / 1016	1028	0,001	213	8,970	3	487-1016-0000

PRIEDAI



CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/