
# CP HiTex 483 AUKŠTAI TEMPERATŪRAI ATSPARI DAUGIASLUOKSNĖ ŽARNA, SU APKABA SU PAPILDOMA TERMOIZOLIACIJA, MAKS. TEMPERATŪRA IKI +1100$^0$C






High-temperature hose, clamp profile hose (clip hose), multi-layer, insulating (up to 1.100°C)

## Automobilių dujų išmetimo žarna CP HiTex 483

### Panaudojimo sritys

- lanksti žarna / kanalas karštoms ir šaltoms dujoms;
- automobilio dujų išmetimo sistemose, automobilių dujų ištraukimas: ritės žarnos, žarnos grindų kanaluose, palubės ištraukimo sistemose;
- variklio bandymų, išmetamųjų dujų matavimo stenduose;
- aukštos temperatūros dujų ištraukimas: orkaitėse, liejyklose, krosnyse, lydymo operacijose, keramikos pramonėje, stiklo pramonėje, plieno , aliuminio gamyklose;
- dumplėse, kompensatoriuose;

### Savybės

- labai geras atsparumas skraidančioms ir suvirinimo kibirkštims;
- apsauga nuo susidėvėjimo dėka išorinio profilio;
- termoizoliacija;
- atspari nedideliam viršslėgiui;
- labai geras atsparumas aukštai temperatūrai;
- atitinka RoHS reikalavimus.

### Temperatūros diapazonas:

- -60° C iki +900° C;
- trumpą laiką iki +1 100° C.

### Dizainas, medžiaga konstrukcija;

- profilis su atramine spirale: viela - nerūdijantis plienas;
- žarnos sienos daugiasluoksnės;
- vidinė nerūdijančio plieno viela sustiprinta ir padengta specialiu stiklo pluoštu, termoizoliaciniu pluoštu, o išorė padengtas specialia medžiaga iš stiklo pluošto;
- specialus termoizoliacinis sluoksnis.

### Pasirinkimo variantai

- įvairūs skersmenys ir ilgiai pagal užsakymą;.

| Vidinis skersmuo in / mm | Išorinis, skersmuo, mm | Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar | Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar | Lenkimo skersmuo mm | Svoris kg / m | Minimalus ilgis m | Užsakymo Nrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 100-102 | 114 | 0,130 | 0,180 | 64 | 2,800 | 6 | 483-0100-0000 |
| - / 110 | 124 | 0,125 | 0,160 | 69 | 3,050 | 3 6 | 483-0110-0000 |
| 4,5 / 114-115 | 129 | 0,120 | 0,150 | 72 | 3,180 | 3 6 | 483-0115-0000 |
| 4,72 / 120 | 134 | 0,115 | 0,140 | 74 | 3,310 | 3 6 | 483-0120-0000 |
| 5 / 125-127 | 139 | 0,115 | 0,120 | 77 | 3,430 | 3 6 | 483-0125-0000 |
| - / 130 | 144 | 0,110 | 0,110 | 79 | 3,560 | 3 6 | 483-0130-0000 |
| 5,5 / 140 | 154 | 0,105 | 0,090 | 84 | 3,820 | 3 6 | 483-0140-0000 |
| 6 / 150-152 | 164 | 0,070 | 0,075 | 89 | 3,070 | 3 6 | 483-0150-0000 |
| 6,3 / 160 | 174 | 0,065 | 0,070 | 94 | 3,270 | 3 6 | 483-0160-0000 |
| 6,5 / 165 | 179 | 0,065 | 0,065 | 97 | 3,370 | 3 6 | 483-0165-0000 |

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

| Vidinis skersmuo in / mm | Išorinis, skersmuo, mm | Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar | Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar | Lenkimo skersmuo mm | Svoris kg / m | Minimalus ilgis m | Užsakymo Nrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -/ 170 | 184 | 0,065 | 0,065 | 99 | 3,460 | 3 6 | 483-0170-0000 |
| -/ 175 | 189 | 0,065 | 0,060 | 102 | 3,550 | 3 6 | 483-0175-0000 |
| 7 / 178-180 | 194 | 0,065 | 0,055 | 104 | 3,650 | 3 6 | 483-0180-0000 |
| 8 / 200-203 | 214 | 0,060 | 0,045 | 114 | 4,030 | 3 6 | 483-0200-0000 |
| -/ 215 | 229 | 0,055 | 0,040 | 122 | 4,320 | 3 6 | 483-0215-0000 |
| -/ 225 | 239 | 0,055 | 0,040 | 127 | 4,510 | 3 6 | 483-0225-0000 |
| 9 / 228-229 | 242 | 0,055 | 0,035 | 129 | 4,590 | 3 6 | 483-0228-0000 |
| -/ 250 | 264 | 0,040 | 0,035 | 139 | 4,990 | 3 6 | 483-0250-0000 |
| 10 / 254 | 268 | 0,040 | 0,030 | 141 | 5,070 | 3 6 | 483-0254-0000 |
| -/ 275 | 289 | 0,040 | 0,030 | 152 | 5,470 | 3 6 | 483-0275-0000 |
| 11 / 280 | 294 | 0,040 | 0,025 | 154 | 5,570 | 3 6 | 483-0280-0000 |
| -/ 300 | 314 | 0,035 | 0,025 | 164 | 5,950 | 3 6 | 483-0300-0000 |
| 12 / 305 | 319 | 0,035 | 0,025 | 167 | 6,020 | 3 6 | 483-0305-0000 |
| -/ 315 | 329 | 0,035 | 0,025 | 172 | 6,150 | 3 6 | 483-0315-0000 |
| -/ 325 | 339 | 0,035 | 0,015 | 177 | 6,550 | 3 6 | 483-0325-0000 |
| 13 / 330 | 344 | 0,035 | 0,015 | 179 | 6,630 | 3 6 | 483-0330-0000 |
| -/ 350 | 364 | 0,025 | 0,015 | 189 | 6,910 | 3 6 | 483-0350-0000 |
| 14 / 356 | 370 | 0,025 | 0,015 | 192 | 7,000 | 3 6 | 483-0356-0000 |
| -/ 375 | 389 | 0,025 | 0,015 | 202 | 7,250 | 3 6 | 483-0375-0000 |
| -/ 400 | 414 | 0,025 | 0,010 | 214 | 7,870 | 3 6 | 483-0400-0000 |
| 16 / 405-406 | 420 | 0,025 | 0,010 | 217 | 7,990 | 3 6 | 483-0406-0000 |
| -/ 450 | 464 | 0,020 | 0,010 | 239 | 8,830 | 3 6 | 483-0450-0000 |
| 18 / 457 | 471 | 0,020 | 0,010 | 243 | 8,960 | 3 6 | 483-0457-0000 |
| -/ 500 | 514 | 0,020 | 0,010 | 264 | 9,790 | 3 6 | 483-0500-0000 |
| 20 / 508 | 522 | 0,015 | 0,010 | 270 | 9,940 | 3 6 | 483-0508-0000 |

## PRIEDAI


CLAMP 212


CLAMP 217


CLAMP 213


CONNECT 228


CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/