
TIMBERDUC® PUR 532 CNC ŽARNA, SKIRTA MEDŽIO PERDIRBIMO PRAMONEI, YPATINGAI TVIRTA ATSPARI LIEPSNAI, MAKS. TEMPERATŪRA IKI +90^{0}C





CNC machine hose for the woodworking industry, reinforced + for higher vacuum, highly flexible + compressible 4:1

Pjuvenų ir skiedrų išsiurbimo žarnos TIMBERDUC PUR 532 CNC

Panaudojimo sritys

- ekstrahavimo įrenginiuose, dulkių šalinimo, filtravimo sistemose, alyvos rūko ekstrahavimui;
- medienos dulkių ištraukime, medžio drožlių pašalinimui baldų gamyboje, pjovimo staklėse;
- medienos dulkių ištraukimui: CNC staklėse, CNC apdirbimo centruose (ypač greitai judančiose sistemose);
- dumplėse, kompensatoriuose;

Savybės

- tvirta, stipri;
- labai lanksti + suspaudžiama 4 : 1;
- atspari dilimui;
- padidinto atsparumo viršslėgiui ir vakuumui;
- geras atsparumas alyvai, benzinui ir chemikalams;
- slopina liepsną pagal DIN 4102-B1;
- atitinka Vokietijos medienos prekybos asociacijos saugos taisykles;
- atitinka DIN 26057 1 tipą;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas

- nuo -40° C iki 90° C;
- trumpą laiką iki 125° C.

Dizainas, medžiaga - patentuota PROTAPE® juostos žarna

- į žarnos sieną įterpta spyruoklinė plieninė viela;
- žarnos sienos iš aukščiausios kokybės poliuretano (Pre-PUR®);
- žarnos sienos atsparios liepsnai, agresyviems medienos tipams ir medienos konservantams;
- sienelės storis apie 0,7 mm.

Pasirinkimo variantai

- galima užsakyti pageidaujamo skersmens ir ilgio žarnas;
- galima užsakyti skaidrią + dalinai sidabro spalvos (standartinę);
- galima užsakyti specialios spalvos: iš dalies spalvotą, ištisai spalvotą;
- galima užsakyti kliento firminio ženklo patalpinimą ant žarnos paviršiaus.

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis, skersmuo, mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar	Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar	Lenkimo skersmuo mm	Svoris kg / m	Minimalus ilgis m	Užsakymo Nr.o
8 / 200-203	211	0,245	0,030	128	1,900	6 12	532-0200-2533
- / 225	236	0,215	0,025	143	2,100	6 12	532-0225-2533
- / 250	261	0,195	0,025	158	2,300	6 12	532-0250-2533
11 / 280	291	0,175	0,020	176	2,600	6 12	532-0280-2533
- / 300	311	0,160	0,020	188	2,800	6 12	532-0300-2533
- / 315	326	0,155	0,020	197	2,950	6 12	532-0315-2533
14 / 356	367	0,135	0,015	222	3,300	6 12	532-0356-2533
- / 400	411	0,120	0,015	248	3,700	6 12	532-0400-2533

PRIEDAI


CLAMP 212


CLAMP 217


CLAMP 213


CONNECT 228


CONNECT 223


CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/