
AIRDUC® PE 362 FOOD ŽARNA MAISTO IR FARMACIJOS PRAMONEI, VIDUTINIŠKAI TVIRTA, MAKS. TEMPERATŪRA IKI +80^{0}C





Polyethylene food hose and pharmaceutical hose, medium-heavy

Panaudojimo sritys

- lanksti žarna / kanalai, skirti didelių abrazyvinių miltelių, birių medžiagų, granulių ir dujų srauto transportavimui;
- maisto pramonėje, farmacijos pramonėje: maisto produktams, farmacijos produktams;
- sauso maisto, pvz. ryžių, grūdų, cukraus, pieno miltelių, miltelių, kavos, arbatos, grūdų, miltų, šaldytų maisto produktų perkrovimo operacijose;
- maišyklėse, džiovyklose, pakavimo mašinose, birių produktų (didmaišiuose), įkrovimui ir išleidimui, malimui;
- tabako pramonėje, cigarečių mašinose, tabako konvejeriuose;
- galvanikos ištraukoje;
- chemijos pramonėje, cheminių garų, ištraukimui, manipuliatoriuose, garų pašalinimo, dažų garų ir rūko pašalinimui....

Savybės

- vidutiniškai tvirta
- patvirtinta atitiktis maisto gamybai: FDA 21 CFR 177.2600 ir 178.2010
- atitikimas 3.2 ES direktyvai 10/2011 (maisto atitikmuo E) ir EB 1935/2004;
- be kvapo ir be skonio;
- geras atsparumas rūgštims ir šarmams;
- labai geras atsparumas chemikalams;
- gamybos procesas pagal GMP EC 2023/2006;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas

- nuo -35° C iki 80° C;

Dizainas, medžiaga AIRDUC® profilio žarna

- spyruoklinė plieninė viela, tvirtai įtvirtinta sienoje;
- siena: iš specialaus polietileno (PE);
- sienelės storis apie 0,8 mm.

Pasirinkimo variantai

- skersmuo ir ilgis pagal užsakymą;
- skaidri žarna (standartinė);
- specialių spalvų;
- kliento firminis ženklas.

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

AIRDUC® PE 362 FOOD

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis, skersmuo, mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar	Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar	Lenkimo skersmuo mm	Svoris kg / m	Minimalus ilgis m	Užsakymo Nrio
1 / 25	30	1,455	0,570	17	0,210	**10 15**	362-0025-0000
- / 28	34	1,375	0,540	20	0,250	**10**	362-0028-0000
- / 30	37	0,980	0,520	22	0,210	**10**	362-0030-0000
1,25 / 32	39	0,920	0,505	23	0,230	**10**	362-0032-0000
1,5 / 38	45	0,780	0,475	26	0,260	**10**	362-0038-0000
- / 40	47	0,740	0,460	27	0,280	**10**	362-0040-0000
1,75 / 44-45	52	0,660	0,430	30	0,310	**10**	362-0045-0000
2 / 50-51	57	0,595	0,395	32	0,340	**10**	362-0050-0000
- / 55	62	0,540	0,350	35	0,370	**10**	362-0055-0000
2,36 / 60	67	0,500	0,320	37	0,400	**10**	362-0060-0000
2,5 / 63-65	72	0,460	0,275	40	0,440	**10**	362-0065-0000
- / 70	79	0,430	0,230	44	0,560	**10**	362-0070-0000
3 / 75-76	84	0,400	0,210	47	0,600	**10**	362-0075-0000
- / 80	89	0,375	0,200	49	0,640	**10**	362-0080-0000
3,5 / 89-90	99	0,335	0,170	54	0,710	**10**	362-0090-0000
4 / 100-102	109	0,300	0,135	59	0,790	**10**	362-0100-0000
- / 110	119	0,275	0,120	64	0,860	**10**	362-0110-0000
4,72 / 120	129	0,250	0,115	69	0,940	**10**	362-0120-0000
5 / 125-127	134	0,240	0,090	72	0,980	**10**	362-0125-0000
6 / 150-152	159	0,200	0,090	84	1,160	**10**	362-0150-0000
6,3 / 160	169	0,190	0,075	89	1,240	**10**	362-0160-0000
8 / 200-203	210	0,150	0,060	110	1,550	**10**	362-0200-0000
- / 250	260	0,120	0,025	135	1,920	**10**	362-0250-0000

PRIEDAI


CLAMP 212


CLAMP 210 BRIDGE CLAMP


CLAMP 212 EC


CLAMP 217


CLAMP 213


CONNECT 228


CONNECT 223


CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/