
ŽARNA NORPLAST® PUR-C 386 AS
ŽALIAVŲ TRANSPORTAVIMUI, TVIRTA, ATSPARI DILIMUI, MAKS. TEMPERATŪRA IKI +80^{0}C





Antistatic polyurethane hose, heavy, grounding wire

Žarnos žaliavų transportavimui NORPLAST® PUR-C 386 AS

Panaudojimo sritys
- žarnos / vamzdynai, skirti didelės apimties, ypač abrazyvinių medžiagų, granulių ir akmens transportavimui;
- vakuuminiuose transportavimo įrenginiuose, vakuuminiuose bunkeriuose, siurbimo konvejeriuose, dozavimo sistemose;
- plastiko pramonėje, granulių ir miltelių pernešimui: granulių transportavimo įranga, dulkių siurbliai / konvejeriai, siurbimo konvejeriai, dozavimo sistemose, biralų maišų (didmaišių) - įkrovimas ir išpylimas, smulkintuvas, malimas, ekstruderiuose, liejimo mašinose;
- sprogimui pavojingose zonose;
- žaliavos transportavimo žarnos: miltelių, granulių, smėlio, kvarco, žvyro, skaldų ir skiedrų, pjuvenų transportavimui;
- silosuose, cisternose / silosiniuose sunkvežimiuose, tanklaiviuose / cisternose - įkrovimo, iškrovimo operacijose;
- silosuose, cisternose / silosiniuose sunkvežimiuose, tanklaiviuose / cisternose: medienos granulių, plastiko granulių, plastikinių miltelių įkrovimo, iškrovimo operacijose

Savybės
- labai sunkiems darbams;
- labai atspari dilimui;
- padidintas atsparumas slėgiui ir vakuumui;
- geras atsparumas chemikalams;
- be ftalatų;
- įžeminimo laidas elektros krūvio pašalinimui;
- labai geras lankstumas žemos temperatūros sąlygomis;
- elektrinė ir paviršiaus varža <10^9 Ω;
- atitinka ATEX 2014 / 34 / ES (1999/92 / EB) ir vokiečių TRGS 727: aspiracijai degiųjų dulkių (22 zonos viduje), nedegiųjų skysčių transportavimui (1 zonoje), naudojimui 1 ir 2 zonose (dujos);
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas
- nuo -20° C iki 70° C;
- trumpą laiką iki 80° C.

Dizainas, medžiaga NORPLAST® profilio žarna
- su tvirtai įsprausta į sieną plastikine spyruokle iš tvirto PVC;
- glotni vidinė siena
- visada antistatinė – vidinis sluoksnis iš poliuretano;
- išorė iš lankstaus PVC;
- sienelės storis apytikriai nuo 2,0 mm;
- su įžeminimo laidu.

Galima užsakyti:
- kitokio skersmens ir ilgio;
- skaidrią žarną (standartinė);
- specialios spalvos žarnas: su spalvotomis spiralėmis, vienos spalvos;
- kliento firminius ženklus ant žarnos paviršiaus.

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis, skersmuo, mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar	Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar	Lenkimo skersmuo mm	Svoris kg / m	Minimalus ilgis m	Užsakymo Nr.o
1,25 / 32	39,0	5,000	0,700	165,4	0,450	-	15 30	386-0032-0000
1,5 / 38	46,0	5,000	0,700	195,7	0,590	**15 30**	-	386-0038-0000
- / 40	48,8	5,000	0,700	205,0	0,620	**15 20 30**	-	386-0040-0000
1,75 / 44-45	53,0	5,000	0,700	228,3	0,750	**15 30**	-	386-0045-0000
2 / 50-51	59,0	5,000	0,700	254,0	0,880	**15 20 30**	-	386-0050-0000
2,36 / 60	69,0	5,000	0,700	300,6	1,060	**15 20 30**	-	386-0060-0000
2,5 / 63-65	72,0	5,000	0,700	314,6	1,130	**15 30**	-	386-0063-0000
- / 70	79,0	5,000	0,700	347,2	1,280	**15 30**	-	386-0070-0000
3 / 75-76	85,0	5,000	0,700	375,1	1,460	**15 30**	-	386-0076-0000
- / 80	90,0	4,000	0,700	396,1	1,630	**15 30**	-	386-0080-0000
3,5 / 89-90	100,0	4,000	0,700	442,7	1,940	**15 30**	-	386-0090-0000
4 / 100-102	112,0	4,000	0,700	498,6	2,310	**15 30**	-	386-0102-0000

PRIEDAI



CLAMP 211



CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/