
ŽARNA NORPLAST® PUR 387 ŽALIAVŲ TRANSPORTAVIMUI, LABAI TVIRTA, LABAI ATSPARI DILIMUI, MAKS. TEMPERATŪRA IKI +80^{0}C





Polyurethane hose, super-heavy

Žarnos žaliavų transportavimui NORPLAST® PUR 387

Panaudojimo sritys

- žarnos / vamzdynai, skirti didelės apimties, ypač abrazyvinių medžiagų, granulių ir akmens transportavimui;
- vakuuminiuose transportavimo įrenginiuose, vakuuminiuose bunkeriuose, siurbimo konvejeriuose, dozavimo sistemose;
- gyvūnų fermose, garduose-pašarų padavimui, pašarų gamybos įmonėse- žaliavų ir produktų transportavimui;
- žaliavos transportavimo žarnos: miltelių, granulių, smėlio, kvarco, žvyro, skaldų ir skiedrų, pjuvenų transportavimui;
- silosuose, cisternose / silosiniuose sunkvežimiuose, tanklaiviuose / cisternose - įkrovimo, iškrovimo operacijose.
- silosuose, cisternose / silosiniuose sunkvežimiuose, tanklaiviuose / cisternose: medienos granulių, plastiko granulių, plastikinių miltelių įkrovimo, iškrovimo operacijose

Savybės

- ypatingai tvirta ir sunki, labai sunkiems darbams;
- išorinei apsaugai nuo susidėvėjimo naudojama išorinė spiralė (taupo grindų plotą, pratęsia tarnavimo laiką, palengvina naudojimą);
- ypatingai atspari trinčiai;
- labai didelis atsparumas slėgiui ir vakuumui;
- geras atsparumas chemikalams;
- labai geras lankstumas žemos temperatūros sąlygomis;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas

- nuo -20 ° C iki 70° C;
- trumpą laiką iki 80° C.

Dizainas, medžiaga NORPLAST® profilio žarna

- su į sieną tvirtai įsprausta plastikine spyruokle iš tvirto PVC;
- vidinė siena-glotni;
- visada antistatine žarna – vidinis sluoksnis iš poliuretano;
- išorė iš lankstaus PVC sluoksnio;
- sienelės storis apytikriai nuo 2,0 mm;

Galima užsakyti:

- kitokio skersmens ir ilgio;
- mėlyną vidinę žarną + skaidrią išorinę (standartinę);
- specialios spalvos žarnas: su spalvotomis spiralėmis, vienos spalvos;
- kliento firminius ženklus ant žarnos paviršiaus.

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis, skersmuo, mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar	Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar	Lenkimo skersmuo mm	Svoris kg / m	Minimalus ilgis m	Užsakymo Nr.o
standard type, inliner blue							
3 / 75-76	90	6,000	0,900	512,0	2,200	**13,5 30**	387-0076-0000
3,5 / 89-90	105	5,500	0,900	595,0	2,600	**13,5 30**	387-0090-0000
4 / 100-102	118	4,000	0,900	799,0	3,300	**13,5 30**	387-0102-0000
5 / 125-127	145	3,000	0,900	1036,5	4,200	**13,5 30**	387-0127-0000
6 / 150-152	173	3.000	0.900	1324.0	6.400	**13.5 20**	387-0152-0000

PRIEDAI



CLAMP 211

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/