
PROTAPE® TPE 321 REINFORCED - ŽARNA PLASTIKO PRAMONEI, KARŠTOMS IR ŠALTOMS DUJOMS, MAKS. TEMP. IKI +125^{0}C





Antistatic PVC hose, heavy

Panaudojimas

- lanksti žarna / kanalai, skirti karštų ir šaltų dujų srauto transportavimui;
- granuliatoriuose, plastiko džiovintuvuose, karšto oro džiovintuvuose;
- plėvelių pūtimo mašinose, šalto oro sistemose ekstruzijos įrengimuose;
- oro padavimo sistemose UV, IR džiovintuvuose;
- tekstilės pramonėje garo nutraukimui, pramoniniuose lygintuvuose ir pan...
- autobusuose, treileriuose, priekabose, kemperiuose, laivuose, jachtose-ventiliacijos, šildymo sistemose;
- popieriaus gamyklose, nuotekų tvarkymui, oro ištraukimo sistemose;
- šildymo sistemose, šviežio oro padavimui.

Savybės

- sustiprintas pluoštas;
- lengvas svoris;
- lanksti, nebijo suspaudimo;
- labai atspari šilumai;
- atspari rūgštims ir šarmams;
- geras atsparumas alyvai, dyzelinui ir chemikalams;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas

- nuo -40° C iki +110° C;
- trumpam iki +125^0 C.

Dizainas, medžiaga PROTAPE® profilio žarna

- sienoje tvirta plieninė spyruoklinė viela;
- sienos iš sutvirtinto pluošto, dengtos EPDM/PP;
- sienelės storis apie 0,4 mm.

Pasirinkimo variantai

- skersmuo ir ilgis pagal užsakymą;
- juoda žarna (standartinė);
- specialios spalvos, spalvota spiralė, vienos spalvos;
- kliento firminis ženklas.

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršslėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
2 / 50-51	55	0,265	0,216	33	0,21	7,5 15	321-0050-0000
3 / 75-76	80	0,180	0,117	49	0,31	7,5 15	321-0075-0000
4 / 100-102	108	0,130	0,072	65	0,62	7,5 15	321-0100-0000
5 / 125-127	133	0,110	0,050	81	0,78	7,5 15	321-0125-0000
6 / 150-152	158	0,090	0,050	98	0,93	7,5 15	321-0150-0000
8 / 200-203	208	0,065	0,033	120	1,24	7,5 15	321-0200-0000
- / 250	259	0,055	0,015	150	1,75	7,5 15	321-0250-0000
- / 300	309	0,045	0,011	180	2,10	7,5 15	321-0300-0000

PRIEDAI


CLAMP 212


CLAMP 210 BRIDGE CLAMP


CLAMP 217


CLAMP 213


CONNECT 228


CONNECT 223


CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/