
AIRDUC® TPE 363 - ŽARNA PLASTIKO PRAMONEI, KARŠTOMS IR ŠALTOMS DUJOMS, MAKS. TEMP. IKI +150^{0}C





TPE hose, medium-heavy (up to +150°C)

Panaudojimas

- lanksti žarna / kanalai, skirti karštų ir šaltų dujų srauto transportavimui;
- granuliatoriuose, plastiko džiovintuvuose, karšto oro džiovintuvuose;
- plėvelių pūtimo mašinose, šalto oro sistemose ekstruzijos įrengimuose;
- oro padavimo sistemose UV, IR džiovintuvuose;
- tekstilės pramonėje garo nutraukimui, pramoniniuose lygintuvuose ir pan...
- autobusuose, treileriuose, priekabose, kemperiuose, laivuose, jachtose-ventiliacijos, šildymo sistemose;
- popieriaus gamyklose, nuotekų tvarkymui, oro ventiliacijos, ištraukimo sistemose;
- kompresoriuose, šoniniuose ventiliacijos kanaluose, vakuuminiuose siurbliuose, siurbliuose.

Savybės

- vidutiniškai sunki;
- labai atspari šilumai;
- labai atspari rūgštims ir šarmams;
- geras atsparumas alyvai, dyzelinui ir chemikalams;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas

- nuo -40° C iki +125° C;
- trumpam iki +150^0 C.

Dizainas, medžiaga AIRDUC® profilio žarna

- sienoje tvirta plieninė spyruoklinė viela;
- sienos iš termoplastinės gumos - TPE;
- sienelės storis apie 0,8 mm.

Pasirinkimo variantai

- skersmuo ir ilgis pagal užsakymą;
- juoda žarna (standartinė);
- specialios spalvos, spalvota spiralė, vienos spalvos;
- kliento firminis ženklas.

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršsėlgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
- / 30	38	0,930	0,195	23	0,210	10	363-0030-0000
1,25 / 32	40	0,870	0,190	24	0,250	10	363-0032-0000
1,5 / 38	46	0,740	0,175	27	0,290	10	363-0038-0000
- / 40	48	0,705	0,170	28	0,300	10	363-0040-0000
1,75 / 44-45	53	0,630	0,160	31	0,330	10	363-0045-0000
2 / 50-51	58	0,565	0,150	33	0,370	10	363-0050-0000
2,36 / 60	68	0,475	0,115	38	0,450	10	363-0060-0000
2,5 / 63-65	73	0,440	0,100	41	0,490	10	363-0065-0000
- / 70	78	0,410	0,085	43	0,530	10	363-0070-0000
3 / 75-76	83	0,380	0,080	46	0,560	10	363-0075-0000
- / 80	88	0,360	0,070	48	0,590	10	363-0080-0000
3,5 / 89-90	98	0,320	0,065	53	0,670	10	363-0090-0000
4 / 100-102	108	0,290	0,050	58	0,740	10	363-0100-0000
- / 110	118	0,260	0,045	63	0,810	10	363-0110-0000
5 / 125-127	133	0,230	0,035	71	0,910	10	363-0125-0000
- / 130	138	0,220	0,035	73	0,950	10	363-0130-0000
6 / 150-152	158	0,195	0,035	83	1,100	10	363-0150-0000
7 / 178-180	188	0,160	0,025	98	1,290	10	363-0180-0000
8 / 200-203	208	0,145	0,025	108	1,440	10	363-0200-0000
- / 225	233	0,130	0,020	121	1,630	10	363-0225-0000
- / 250	258	0,115	0,020	133	1,810	10	363-0250-0000

PRIEDAI


CLAMP 212


CLAMP 210 BRIDGE CLAMP


CLAMP 217


CLAMP 213


CONNECT 228


CONNECT 223


CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/