
NEO 390 TWO ŽARNOS PLASTIKO PRAMONEI, SIENOS IŠ PADENGTO STIKLO AUDINIU, DVIEJŲ SLUOKSNIŲ NEOPRENO, maks. temp. iki +150^{0}C





Neoprene hose, single-layer, leak-proof (up to +150°C)

Žarnos plastiko pramonei NEO 390 ONE

Panaudojimas

- lanksti žarna / kanalai, skirti karštų ir šaltų dujų srauto transportavimui;
- granuliatoriuose, plastiko džiovintuvuose, karšto oro džiovintuvuose;
- plėvelių pūtimo mašinose, šalto oro sistemose ekstruzijos įrengimuose;
- oro padavimo sistemose UV, IR džiovintuvuose;
- autobusuose, treileriuose, priekabose, kemperiuose, laivuose, jachtose-ventiliacijos, šildymo sistemose;

Savybės

- sustiprintas pluoštas;
- atspari šilumai;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas

- nuo -35° C iki +135° C;
- trumpam iki +150^0 C.

Dizainas, medžiaga Neopreno profilio žarna

- plieninė spyruoklinė viela sienoje;
- dviejų sluoksnių;
- sienos iš padengto stiklo audiniu, sustiprinto Neopreno;
- pluoštas sustiprintas specialiomis gijomis.

Pasirinkimo variantai

- skersmuo ir ilgis pagal užsakymą;

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršslėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
- / 13	16	3,000	0,740	10	0,070	-	4	390-0013-2005
3/4 / 19	22	3,000	0,730	13	0,110	4	-	390-0019-2005
- / 22	25	3,000	0,720	14	0,170	4	-	390-0022-2005
1 / 25	30	2,800	0,710	18	0,190	4	-	390-0025-2005
1,25 / 32	36	2,700	0,650	20	0,280	4	-	390-0032-2005
1,5 / 38	43	2,600	0,600	24	0,310	4	-	390-0038-2005
- / 41	46	2,600	0,590	26	0,315	-	4	390-0041-2005
1,75 / 44-45	49	2,600	0,580	27	0,320	4	-	390-0044-2005
2 / 50-51	56	2,600	0,520	31	0,360	4	-	390-0051-2005
2,25 / 57	62	2,500	0,480	34	0,430	4	-	390-0057-2005
2,5 / 63-65	68	2,400	0,460	37	0,490	4	-	390-0063-2005
- / 70	75	2,100	0,440	40	0,540	4	-	390-0070-2005
3 / 75-76	81	2,100	0,430	43	0,580	4	-	390-0076-2005
- / 80	85	2,100	0,420	45	0,610	4	-	390-0080-2005
3,2 / 83	88	2,100	0,410	47	0,630	4	-	390-0083-2005
3,5 / 89-90	94	2,000	0,400	50	0,690	4	-	390-0089-2005
- / 95	100	1,900	0,370	53	0,730	4	-	390-0095-2005
4 / 100-102	107	1,900	0,350	56	0,770	4	-	390-0102-2005
- / 108	114	1,800	0,330	60	0,810	4	-	390-0108-2005
4,5 / 114	120	1,500	0,300	63	0,850	4	-	390-0114-2005
- / 121	127	1,500	0,240	67	0,890	4	-	390-0121-2005
5 / 125-127	133	1,400	0,230	70	0,930	4	-	390-0127-2005
5,5 / 140	146	1,300	0,200	76	1,000	4	-	390-0140-2005
6 / 150-152	158	1,200	0,170	82	1,200	4	-	390-0152-2005
6,3 / 160	166	1,100	0,160	86	1,280	-	4	390-0160-2005
6,5 / 165	171	1,100	0,140	89	1,380	-	4	390-0165-2005
7 / 178-180	184	1,000	0,120	95	1,430	4	-	390-0178-2005
8 / 200-203	209	0,700	0,090	108	1,650	4	-	390-0203-2005
10 / 254	260	0,500	0,070	133	2,090	4	-	390-0254-2005
12 / 305	311	0,500	0,070	159	2,610	4	-	390-0305-2005


PRIEDAI



CLAMP 208



CLAMP 211



CONNECT 228



CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/