
PROTAPE® PVC 371 HT - ŽARNA DUJOMS LENGVA, MAKS. TEMP. IKI +120^{0}C





PVC ducting, (to +120°C)

Dūmų, dulkių, garų ištraukimo žarna PROTAPE® PVC 371 HT

Panaudojimo sritys

- lanksčios žarnos / kanalai dujoms;
- suvirinimo dūmų ištraukimui;
- dujų išsiurbimo manipuliatoriuose;
- statybos pramonėje: tunelių vėdinimui;
- palapinių šildymui, oro uosto praėjimų šildymui;
- šildymo sistemose / šildytuvuose: šviežio oro tiekimui.

Savybės

- sustiprintas audinys;
- ypatingai lengvo svorio;
- labai lanksti + suspaudžiama 6 : 1;
- geras atsparumas karščiui;
- geras atsparumas šarmams ir rūgštims;
- geras atsparumas chemikalams;
- slopinanti liepsną, atitinka: NF P 92-503 M1;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Darbo temperatūra

- nuo -10°C iki 110°C;
- trumpą laiką iki 120°C.

Dizainas, medžiaga

- PROTAPE® juostos žarna;
- į sieną įterpta plieninė spyruoklinė viela;
- audiniu sustiprinta juosta, siena: PVC padengta stiklo audiniu;
- sienelės storis apie 0,25 mm.

Pasirinkimo variantai

- galima užsakyti reikiamo skersmens ir ilgio žarnas;
- galima užsakyti pilkos (standartinė) spalvos žarnas;
- galima užsakyti kliento firminio ženklo patalpinimą ant žarnos paviršiaus;
- supakuotą į maišą (sumažinama transportavimo kaina / rizika, sumažėja pakuotės tūris).

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršsėlgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
2 / 50-51	54	0,240	0,145	29	0,120	7,5 15	371-0051-1015
3 / 75-76	79	0,160	0,080	41	0,180	7,5 15	371-0076-1015
- / 80	83	0,150	0,080	43	0,190	7,5 15	371-0080-1015
3,5 / 89-90	93	0,135	0,070	48	0,200	7,5 15	371-0090-1015
4 / 100-102	105	0,120	0,050	54	0,240	7,5 15	371-0102-1015
- / 110	113	0,110	0,045	58	0,270	7,5 15	371-0110-1015
5 / 125-127	130	0,095	0,035	67	0,320	7,5 15	371-0127-1015
5,5 / 140	143	0,085	0,035	73	0,350	7,5 15	371-0140-1015
6 / 150-152	155	0,080	0,035	79	0,370	7,5 15	371-0152-1015
6,3 / 160	163	0,075	0,020	83	0,440	7,5 15	371-0160-1015
7 / 178-180	183	0,065	0,020	93	0,540	7,5 15	371-0180-1015
8 / 200-203	206	0,600	0,020	105	0,600	7,5 15	371-0203-1015
10 / 254	258	0,045	0,015	131	0,790	7,5 15	371-0254-1015
12 / 305	309	0,040	0,010	157	0,950	7,5 15	371-0305-1015


PRIEDAI



CLAMP 210 BRIDGE CLAMP



CLAMP 208



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/