
PROTAPE® PVC 371 – ŽARNA DUJOMS, IŠ SUSTIPRINTO AUDINIO, MAKS. TEMP. IKI +80^{0}C





PVC ducting, (to +110°C)

Panaudojimo sritys

- lanksčios žarnos / kanalai dujoms;
- suvirinimo dūmų ištraukimui
- dujų išsiurbimo manipuliatoriuose;
- gyvūnų fermose - ventiliacijai;
- statybos pramonė: tunelių vėdinimui;
- autobusuose, komunalinėse transporto priemonėse, priekabose, mobiliuose namuose / kemperiuose, valtyse, laivuose / kateriuose / jūrinėse jachtose: ventiliacijai, šildymo sistemoms;
- asbesto pašalinimui;
- statybinių patalpų džiovinimui;
- palapinių šildymui, oro uosto praėjimų šildymui, statybų aikštelių šildytuvuose;
- švarių patalpų ventiliacija, puslaidininkių gamybos mašinose;
- šildymo sistemose / šildytuvuose: šviežios oro tiekimui;

Savybės

- sustiprintas audinys;
- labai lengvas svoris;
- labai lanksti + suspaudžiama 6: 1;
- geras atsparumas šarmams ir rūgštims;
- geras atsparumas chemikalams;
- slopinanti liepsną, atitinka: NF P 92-503 M2;
- atitinka RoHS reikalavimus;

Darbo temperatūra

- nuo -10° C iki 80° C;
- trumpas laikas iki 110° C;

Dizainas, medžiaga

- PROTAPE® juostos žarna;
- į sieną įterpta plieninė spyruoklinė viela;
- audiniu sustiprinta juosta, siena: PVC danga
- sienelės storis apie 0,25 mm.

Pasirinkimo variantai

- galima užsakyti reikiamo skersmens ir ilgio žarnas;
- galima užsakyti pilkos (standartinė), juodos, baltos spalvos žarnas;
- galima užsakyti kliento firminio ženklo patalpinimą ant žarnos paviršiaus;
- galima užsakyti supakuotą į maišą (sumažinama transportavimo kaina / rizika, sumažėja pakuotės tūris).

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršsėlgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakomas ilgis m	Užsakymo Nr.
Pilkos spalvos								
- / 40	43	0,300	0,170	23	0,100	**6 10**	-	371-0040-0000
2 / 50-51	54	0,240	0,145	29	0,120	**6 10**	-	371-0051-0000
2,36 / 60	63	0,200	0,110	33	0,140	**6 10**	-	371-0060-0000
3 / 75-76	79	0,160	0,080	41	0,180	**6 10**	-	371-0076-0000
- / 80	83	0,150	0,080	43	0,190	**6 10**	-	371-0080-0000
3,5 / 89-90	93	0,135	0,070	48	0,200	**6 10**	-	371-0090-0000
4 / 100-102	105	0,120	0,050	54	0,240	**6 10**	-	371-0102-0000
- / 110	113	0,110	0,045	58	0,270	**6 10**	-	371-0110-0000
5 / 125-127	130	0,095	0,035	67	0,320	**6 10**	-	371-0127-0000
5,5 / 140	143	0,085	0,035	73	0,350	**6 10**	-	371-0140-0000
6 / 150-152	155	0,080	0,035	79	0,370	**6 10**	-	371-0152-0000
6,3 / 160	163	0,075	0,020	83	0,440	**6 10**	-	371-0160-0000
7 / 178-180	183	0,065	0,020	93	0,540	**6 10**	-	371-0180-0000
8 / 200-203	206	0,060	0,020	105	0,600	**6 10**	-	371-0203-0000
10 / 254	258	0,045	0,015	131	0,790	**6 10**	-	371-0254-0000
12 / 305	309	0,040	0,010	157	0,950	**6 10**	-	371-0305-0000
14 / 356	360	0,035	0,010	182	1,110	**6 10**	-	371-0356-0000
16 / 405-406	410	0,030	0,005	207	1,280	**6 10**	-	371-0406-0000
20 / 508	514	0,025	0,005	260	1,560	**6 10**	-	371-0508-0000
Juodos spalvos								
1,5 / 38	41	0,315	0,175	22	0,095	-	7,5 15	371-0038-0001
- / 40	43	0,300	0,170	23	0,100	-	7,5 15	371-0040-0001
2 / 50-51	54	0,240	0,145	29	0,120	-	7,5 15	371-0051-0001
2,36 / 60	63	0,200	0,110	33	0,140	-	7,5 15	371-0060-0001
2,5 / 63-65	68	0,185	0,105	36	0,155	-	7,5 15	371-0065-0001
3 / 75-76	79	0,160	0,080	41	0,180	-	7,5 15	371-0076-0001
- / 80	83	0,150	0,080	43	0,190	-	7,5 15	371-0080-0001
3,5 / 89-90	93	0,135	0,070	48	0,200	-	7,5 15	371-0090-0001
4 / 100-102	105	0,120	0,050	54	0,240	-	7,5 15	371-0102-0001
- / 110	113	0,110	0,045	58	0,270	-	7,5 15	371-0110-0001
4,5 / 114-115	118	0,105	0,040	61	0,285	-	7,5 15	371-0115-0001
5 / 125-127	130	0,095	0,035	67	0,320	-	7,5 15	371-0127-0001
5,5 / 140	143	0,085	0,035	73	0,350	-	7,5 15	371-0140-0001
6 / 150-152	155	0,080	0,035	79	0,370	-	7,5 15	371-0152-0001
6,3 / 160	163	0,075	0,020	83	0,440	-	7,5 15	371-0160-0001
6,5 / 165	168	0,075	0,020	86	0,465	-	7,5 15	371-0165-0001
7 / 178-180	183	0,065	0,020	93	0,540	-	7,5 15	371-0180-0001
8 / 200-203	206	0,060	0,020	105	0,600	-	7,5 15	371-0203-0001
- / 250	254	0,050	0,015	129	0,775	-	7,5 15	371-0250-0001
10 / 254	258	0,045	0,015	131	0,790	-	7,5 15	371-0254-0001
- / 300	304	0,040	0,010	154	0,935	-	7,5 15	371-0300-0001
12 / 305	309	0,040	0,010	157	0,950	-	7,5 15	371-0305-0001
- / 350	354	0,035	0,010	179	1,090	-	7,5	371-0350-0001
14 / 356	360	0,035	0,010	182	1,110	-	7,5	371-0356-0001
- / 400	404	0,030	0,010	204	1,260	-	7,5	371-0400-0001
16 / 405-406	410	0,030	0,005	207	1,280	-	7,5	371-0406-0001
- / 500	506	0,025	0,005	256	1,540	-	7,5	371-0500-0001
20 / 508	514	0,025	0,005	260	1,560	-	7,5	371-0508-0001
Baltos spalvos								
1,5 / 38	41	0,315	0,175	22	0,095	-	7,5 15	371-0038-0010
- / 40	43	0,300	0,170	23	0,100	-	7,5 15	371-0040-0010
2 / 50-51	54	0,240	0,145	29	0,120	-	7,5 15	371-0051-0010
2,36 / 60	63	0,200	0,110	33	0,140	-	7,5 15	371-0060-0010
2,5 / 63-65	68	0,185	0,105	36	0,155	-	7,5 15	371-0065-0010
3 / 75-76	79	0,160	0,080	41	0,180	-	7,5 15	371-0076-0010

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

- / 80	83	0,150	0,080	43	0,190	-	7,5 15	371-0080-0010
3,5 / 89-90	93	0,135	0,070	48	0,200	-	7,5 15	371-0090-0010
4 / 100-102	105	0,120	0,050	54	0,240	-	7,5 15	371-0102-0010
- / 110	113	0,110	0,045	58	0,270	-	7,5 15	371-0110-0010
4,5 / 114-115	118	0,105	0,040	61	0,285	-	7,5 15	371-0115-0010
5 / 125-127	130	0,095	0,035	67	0,320	-	7,5 15	371-0127-0010
5,5 / 140	143	0,085	0,035	73	0,350	-	7,5 15	371-0140-0010
6 / 150-152	155	0,080	0,035	79	0,370	-	7,5 15	371-0152-0010
6,3 / 160	163	0,075	0,020	83	0,440	-	7,5 15	371-0160-0010
6,5 / 165	168	0,075	0,020	86	0,465	-	7,5 15	371-0165-0010
7 / 178-180	183	0,065	0,020	93	0,540	-	7,5 15	371-0180-0010
8 / 200-203	206	0,060	0,020	105	0,600	-	7,5 15	371-0203-0010
- / 250	254	0,050	0,015	129	0,775	-	7,5 15	371-0250-0010
10 / 254	258	0,045	0,015	131	0,790	-	7,5 15	371-0254-0010
- / 300	304	0,040	0,010	154	0,935	-	7,5 15	371-0300-0010
12 / 305	309	0,040	0,010	157	0,950	-	7,5 15	371-0305-0010
- / 350	354	0,035	0,010	179	1,090	-	7,5	371-0350-0010
14 / 356	360	0,035	0,010	182	1,110	-	7,5	371-0356-0010
- / 400	404	0,030	0,010	204	1,260	-	7,5	371-0400-0010
16 / 405-406	410	0,030	0,005	207	1,280	-	7,5	371-0406-0010
- / 500	506	0,025	0,005	256	1,540	-	7,5	371-0500-0010
20 / 508	514	0.025	0.005	260	1.560	-	7.5	371-0508-0010


PRIEDAI



CLAMP 210 BRIDGE CLAMP



CLAMP 208



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/