
PROTAPE® PVC 310 – ŽARNA DUJOMS, MILTELIAMS, PLUOŠTUI, MAKS. TEMP. IKI +80^{0}C





PVC hose, light

Dūmų, dulkių, garų ištraukimo žarna PROTAPE® PVC 310

Panaudojimo sritys

- lanksčios žarnos / kanalai dujoms, milteliams, pluoštui;
- dūmų, dulkių, oro filtravimui, alyvos rūko ištraukimui;
- kenksmingų garų pašalinimui galvanikos cechuose;
- chemijos pramonėje: cheminių medžiagų garų, dažų garų, purškiamo rūko pašalinimui;
- rentgeno aparatuose kabelių apsaugai (specialus užsakymas),
- šildymo sistemose / šildytuvuose ortakių žarnų apsaugai.

Savybės

- labai lengvas svoris;
- labai lanksti + suspaudžiama 3: 1;
- geras atsparumas šarmams ir rūgštims;
- geras atsparumas chemikalams;
- be ftalatų;
- slopinanti liepsną, atitinka: UL94-HB;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Darbo temperatūra

- nuo -20° C iki +70° C;
- trumpą laiką iki +80° C.

Dizainas, medžiaga

- PROTAPE® juostos žarna;
- į sieną įterpta plieninė spyruoklinė viela;
- siena: kokybiška PVC danga;
- sienelės storis apie 0,6 mm.

Pasirinkimo variantai

- galima užsakyti reikiamo skersmens ir ilgio žarnas;
- galima užsakyti pilkos (standartinė) spalvos žarnas;
- specialius dažus: skaidrią, pilnai dažytą;
- pagal užsakymą atliktas žarnos žymėjimas su kliento logo;
- vidinio skersmens 50-51 mm žarną galima užsakyti supakuotą į maišą (sumažinama transportavimo kaina / rizika, sumažėja pakuotės tūris).

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

PROTAPE® PVC 310

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršsėlgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakomas ilgis m	Užsakymo Nr.
- / 30	37	0,930	0,200	22	0,240	**5 10 15**		310-0030-0000
1,25 / 32	39	0,875	0,200	23	0,260	**5 10 15**		310-0032-0000
1,5 / 38	45	0,740	0,185	26	0,300	**5 10 15**		310-0038-0000
- / 40	47	0,705	0,180	27	0,320	**5 10 15**		310-0040-0000
2 / 50-51	58	0,410	0,155	33	0,310	**5 10 15**		310-0050-0000
- / 55	63	0,370	0,140	36	0,330	**5 10 15**		310-0055-0000
2,36 / 60	68	0,340	0,120	38	0,360	**5 10 15**		310-0060-0000
2,5 / 63-65	73	0,315	0,105	41	0,390	**5 10 15**		310-0065-0000
- / 70	78	0,295	0,090	43	0,420	**5 10 15**		310-0070-0000
3 / 75-76	83	0,275	0,085	46	0,450	**5 10 15**		310-0075-0000
- / 80	88	0,255	0,075	48	0,470	**5 10 15**		310-0080-0000
3,5 / 89-90	98	0,230	0,065	53	0,530	**5 10 15**		310-0090-0000
4 / 100-102	108	0,205	0,050	58	0,570	**5 10 15**		310-0100-0000
- / 110	118	0,185	0,045	63	0,620	**5 10 15**		310-0110-0000
4,5 / 114-115	123	0,180	0,045	66	0,650	**5 10 15**		310-0115-0000
4,72 / 120	128	0,170	0,045	68	0,680	**5 10 15**		310-0120-0000
5 / 125-127	133	0,165	0,035	71	0,710	**5 10 15**		310-0125-0000
- / 130	138	0,160	0,035	73	0,730	**5 10 15**		310-0130-0000
5,5 / 140	148	0,145	0,035	78	0,790	**5 10 15**		310-0140-0000
6 / 150-152	158	0,135	0,035	83	0,840	**5 10 15**		310-0150-0000
6,3 / 160	168	0,130	0,030	88	0,870	**5 10 15**		310-0160-0000
7 / 178-180	188	0,115	0,025	98	1,000	**5 10 15**		310-0180-0000
8 / 200-203	208	0,105	0,025	108	1,110	**5 10**		310-0200-0000
- / 225	233	0,090	0,015	121	1,250	**5 10**		310-0225-0000
- / 250	258	0,085	0,010	133	1,390	**5 10**		310-0250-0000
- / 300	309	0,070	0,010	159	1,950	**5 10**		310-0300-0000

PRIEDAI


CLAMP 212


CLAMP 210 BRIDGE CLAMP


CLAMP 217


CLAMP 213


CONNECT 228


CONNECT 223


CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/