
EVA 473 - ŽARNA DUJOMS, DULKĖMS, MILTELIAMS, PLUOŠTUI, INDUSTRINĖSE VAKUUMINĖSE MAŠINOSE temp.-0^{0}C iki +85^{0}C





Vacuum cleaner hose

Panaudojimas

- lanksti žarna / kanalas milteliams, pluoštams ir dujoms;
- pramoninėse vakuuminėse mašinose, vakuuminiuose dulkių siurbliuose;
- plaukimo baseinų valymui;
- skruberiuose, grindų valymo mašinose.

Ypatumai

- lengva žarna;
- labai lanksti;
- nesuspaudžiama;
- plūdri;
- geras atsparumas šarmams ir rūgštims;
- atitinka RoHS reikalavimus;

Darbinė temperatūra


- -45°C iki 65°C.

EWA žarnos dizainas

- save palaikantis profilis;
- atviros geometrijos profilio žarna EVA.

Pasirinkimo variantai

- pagal poreikį pasirenkami skersmenys ir ilgiai;
- galima užsakyti pilką žarną (standartinę).




Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršslėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
- / 20	26,8	0,500	42	0,130	-	30	373-0020-0000
1 / 25	32,2	0,500	54	0,150	-	30	373-0025-0000
- / 30	38,0	0,500	62	0,200	-	30	373-0030-0000
1,25 / 32	40,4	0,500	66	0,240	30	-	373-0032-0000
1,36 / 35	43,8	0,500	71	0,260	-	30	373-0035-0000
1,5 / 38	47,2	0,500	74	0,310	30	-	373-0038-0000
- / 40	49,4	0,500	80	0,320	-	30	373-0040-0000
1,75 / 44-45	55,0	0,500	89	0,370	30	-	373-0045-0000
2 / 50-51	60,4	0,500	97	0,440	30	-	373-0050-0000
2,36 / 60	72,0	0,500	113	0,670	-	30	373-0060-0000

PRIEDAI



APKABA 208



JUNGTIS 228



JUNGTIS 227

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/