

SAUGUS SANDĖLIAVIMAS

Produktai, skirti saugiai tvarkyti ir laikyti statines su pavojingais ir degiais skysčiais, užtikrina puikią apsaugą nuo skysčių, ypač naftos skysčių ar chemiškai agresyvių skysčių išsiliejimo ir išsiliejimo atvejų.

Naudojant HDPE įdėklus, galima saugoti rūgštis



SANDĖLIO BOKSAS

• Universalus naudojimas dėl plačių įrangos parinkčių galimubių.

• Skirta pasyviam pavojingų medžiagų, pavojingų vandeniui, saugojimui (BL).

• Visas pagamintas (sienos, dangtis, vonia) iš 3 mm storio plieno lakšto. Nudažyta RAL spalva.

•Bokso grindų dėžė su nuimamu santvaru.

• Su amortizatoriumi, pneumatiškai uždaroma.

• Dėl tinkamų papildomų įrenginių parinkčių (lentynų, stendų) sandėlis gali būti pritaikytas jūsų poreikiams, laikyti įvairaus dydžio konteinerius ir statines (200/60 l) vertikaliai arba horizontaliai.

• Bokso konstrukcija bet kuriuo metu leidžia transportuoti sandėlį į naują vietą (šakinių krautuvų pagalba).



124.200.110

Sertifikatai

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Dažyta	**124.200.110**	**124.200.112**	**124.200.114**	**124.200.116**	**124.200.118**	**124.200.120**
Cinkuota	**124.200.111**	**124.200.113**	**124.200.115**	**124.200.117**	**124.200.119**	**124.200.121**
Modelis	**GSKS**		**GSKS / grotos**		**GSKS / NB**	
200 L statinių kiekis	2	4	2	4	2	4
Matmenys (AxG) mm	1410x810	1410x1290	1410x810	1410x1290	1410x810	1410x1290
Bendras aukštis (mm)	1395	1315	1395	1315	1395	1315
Lentynos aukštis (mm)	1025	1025	1025	1025	1025	1025
Prasiliejimų vonios talpa, L	220	220	220	220	220	220

KONSTRUKCIJA PAPILDOMA:

Papildomas saugojimo lygis kartu su stelažų lentynomis 2 statinėms

Santvaros matmenys Ax G (mm)	**1260*500** (visas plotis)	**650*500** (pusė pločio)
Lentynos aukštis (mm)	na dole 485 / na górze 465	na dole 485 / na górze 465
Galimybė saugoti	Produkto kodas	Produkto kodas
Maži konteineriai	**124.200.900**	**124.200.901**
1*60 litrų statinės ir maži konteineriai	**124.200.902**	**124.200.903**
2*60 litrų statinės ir maži konteineriai	**124.200.904**	
3*60 litrų statinės	**124.200.905**	

Du papildomi saugojimo lygiai kartu su stelažų lentynomis 2 statinėms

Santvaros matmenys Ax G (mm)	**2*1260*500** (visas plotis)	**2*650*500** (pusė pločio)
60 litrų statinių (mm) lentynos aukštis (aukščiausias lygis)	1x465	1x465
Lentynų aukštis (apatinis lygis) mažiems konteineriams (mm)	2x205	2 x205
Galimybė saugoti	Produkto kodas	Produkto kodas
Maži konteineriai	**124.200.906**	**124.200.907**
1*60 litrų statinės ir maži konteineriai	**124.200.908**	**124.200.909**
2*60 litrų statinės ir maži konteineriai	**124.200.910**	
3*60 litrų statinės	**124.200.911**	

Naudojant HDPE įdėklus,
galima saugoti rūgštis



124.270.014

Sertifikatai

SLH KONTEINERINIS SANDĖLYS CHEMIKALAMS

• Skirtas pasyviam pavojingų medžiagų, keliančių grėsmę vandeniui, saugojimui.

• Vėdinimo angos duryse ir šoninėse sienose užtikrina vėdinimą sandėlio viduje.

• Pagamintas iš cinkuoto, specialiai profiluoto lakštinio plieno.

• Turi sustiprintą stogo ir grindų profilį.

• Sandėliavimo grindys, pagamintos iš 3 mm storio cinkuoto plieno lakšto, su nuimamu santvaru.

• Sandėlis su apsauginėmis sienomis, užtikrinančiomis nuotėkį ir purslų išleidimą į dugno vidų.

• 1 lygio konstrukcija, apima vieno sparno duris su cilindriniu užraktu.

• Teikia prieigą prie sandėlio interjero ir patvirtintų darbų atlikimo.

• Bet kuriuo metu sandėlį galima perkelti į naują vietą, naudojant šakinį krautuvą arba kraną.

• Dibt patvirtinimas, žymėjimas Ü.



124.270.500 su papildoma vonios izoliacija prasiliejimams.

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Cinkuota	**124.270.000**	**124.270.014**	**124.270.500**
Dažyta	**124.270.001**	**124.270.015**	**124.270.501**
Modelis	**SLH 1*1**	**SLH 1,5*1,5**	**SLH 1,5*1,5 KTC**
Išorin. matmen. IxPxA mm	1700x1300x2015	1700x1700x2015	1700x1700x2250
Vidiniai matmenys IxPxA, mm	1570x1170x1650	1570x1570x1650	1570x1570x1650
Prasiliejimų vonios talpa, L	220	220	1000
Talpa	2x200 litrų statinės	4x200 litrų statinės	1xKTC
Svoris, kg	310	390	430

Naudojant HDPE įdėklus, galima saugoti rūgštis



SLH NB KONTEINERINIS SANDĖLYS CHEMIKALAMS SU NATŪRALIA VENTILIACIJA



124.270.114

• Naudojamas pasyviam degių medžiagų saugojimui.

• Savaiminio vėdinimo sistema užtikrina efektyvų sandėlio patalpų vėdinimą (oro mainai 0,4 karto).

• Vėdinimo angos yra tiesiai virš surinktuvo, viršutinėje dalyje - vėdinimo angos ir sandėlio šoninės durys bei šoninės sienos.

• Pagamintas iš cinkuoto, specialaus profiluoto lakštinio plieno.

• Sustiprintas stogo ir grindų profilis.

• Sandėliavimo grindys pagamintos iš 3 mm storio cinkuoto plieno lakšto, su nuimamu santvaru.

Sandėlio įranga:

• Apsaugos nuo purslų sienelės, užtikrinančios išsiliejimų ir purslų nutekėjimą į dugno vidų.

• 1 lygio konstrukcija, apima vieno sparno duris su cilindriniu užraktu.

• Užtikrina prieigą prie sandėlio interjero ir patvirtintų darbų atlikimo.

• Naudojant šakinį krautuvą arba kraną, sandėlį bet kuriuo metu galima perkelti į naują vietą.

• Dibt atestatas, žyma Ü.

Sertifikatai





124.270.114

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Cinkuota	**124.270.100**	**124.270.114**	**124.270.600**
Dažyta	**124.270.101**	**124.270.115**	**124.270.601**
Modelis	**SLH NB 1*1**	**SLH NB 1,5*1,5**	**SLH NB 1,5*1,5 KTC**
Išorin. matmen. IxPxA mm	1700x1300x2160	1700x1700x2160	1700x1700x2405
Vidiniai matmenys IxPxA, mm	1570x1170x1790	1570x1570x1790	1570x1570x1790
Prasiliejimų vonios talpa, L	220	220	1000
Talpa	2x200 litrų statinės	4x200 litrų statinės	1xKTC
Svoris, kg	330	420	460

Naudojant HDPE įdėklus,
galima saugoti rūgštis



124.270.504

Sertifikatai

SLH KONTEINERINIS SANDĖLYS CHEMIKALAMS

• Pasyviam pavojingų medžiagų, keliančių grėsmę vandeniui, saugojimui.

• Vėdinimo angos duryse ir šoninėse sienose užtikrina vėdinimą sandėlio viduje.

• Pagamintas iš cinkuoto, specialiai profiluoto lakštinio plieno.

• Turi sustiprintą stogo ir grindų profilį.

• Sandėliavimo grindys pagamintos iš 3 mm storio cinkuoto plieno lakšto, su nuimamu santvaru.

• Sandėlis su apsauginėmis sienomis, užtikrinančiomis nuotėkį ir purslų išleidimą į dugno vidų.

• 1 lygio konstrukcija, įskaitant dvigubas duris su cilindriniu užraktu. Laisva prieiga prie sandėlio interjero ir patvirtintų darbų atlikimuio.

• Naudojant šakinį krautuvą arba kraną, sandėlį bet kuriuo metu galima perkelti į naują vietą.

• Dibt atestatas, žyma Ü.

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Cinkuota	**124.270.502**	**124.270.504**	**124.270.602**	**124.270.604**
Dažyta	**124.270.503**	**124.270.505**	**124.270.603**	**124.270.605**
Modelis	**SLH 2*2/KTC**	**SLH 3*2/KTC**	**SLH NB 2*2/KTC**	**SLH NB 3*2/KTC**
Išorin. matmen. IxPxA mm	2075x2075x2480	3075x2075x2385	2075x2075x2665	3075x2075x2565
Vidiniai matmenys IxPxA, mm	1980x1980x1970	2980x1980x1970	1980x1980x2150	2980x1980x2150
Durų plotis (mm)	1950	2650	1950	2650
Prasiliejimų vonios talpa, L	1000	1000	1000	1000
Talpa	1 KTC/IBC	2 KTC/IBC	1 KTC/IBC	2 KTC/IBC

Naudojant HDPE įdėklus,
galima saugoti rūgštis



SLH KONTEINERINIS SANDĖLYS CHEMIKALAMS

• Pasyviam pavojingų medžiagų, keliančių grėsmę vandeniui, saugojimui.

• Vėdinimo angos duryse ir šoninėse sienose užtikrina vėdinimą sandėlio viduje.

• Galimas aktyvus saugojimas su papildomu EX ventiliatoriumi, kad būtų galima efektyviau pašalinti pavojingus garus (5x oro mainai).

• Pagamintas iš cinkuoto, specialiai profiluoto lakštinio plieno.

• Turi sustiprintą stogo ir grindų profilį.

• Sandėliavimo grindys, pagamintos iš 3 mm storio cinkuoto plieno lakšto, su nuimamu santvaru.

• Įrengtas sandėlis apsaugos nuo purslų sienelės, užtikrinančios išsiliejimų ir purslų nutekėjimą į dugno vidų.

• 1 lygio konstrukcija apima duris su cilindriniu užraktu.

• Leidžia įeiti / išeiti įgaliotiems asmenims ir atlikti patvirtintus darbus konteinerio viduje.

• Dibt atestatas, žyma Ü.



124.270.003 su papildomu stovu sandėliavimui

Sertifikatai







124.270.004

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Cinkuota	**124.270.020**	**124.270.004**	**124.270.022**	**124.270.008**	**124.270.006**
Dažyta	**124.270.021**	**124.270.005**	**124.270.023**	**124.270.009**	**124.270.007**
Modelis	**SLH 1*2**	**SLH 2*2**	**SLH 3*2**	**SLH 4*2**	**SLH 5*2**
Išorin. matmen. IxPxA mm	2075x1075x2385	2075x2075x2385	3075x2075x2385	4075x2075x2385	5075x2075x2385
Vidiniai matmenys IxPxA, mm	1980x980x1970	1980x1980x1970	2980x1980x1970	3980x1980x1970	4980x1980x1970
Prasiliejimų vonios talpa, L	300	660	1000	1000	1300

Naudojant HDPE įdėklus,
galima saugoti rūgštis

SLH KONTEINERINIS SANDĖLYS CHEMIKALAMS



124.270.005

Sertifikatai

- Pasyviam pavojingų medžiagų, keliančių grėsmę vandeniui, saugojimui. Vėdinimo angos duryse ir šoninės sienos užtikrina vėdinimą sandėlio viduje.
- Galimas aktyvus saugojimas su papildomu EX ventiliatoriumi, kad būtų galima efektyviau pašalinti pavojingus garus (5x oro mainai).
- Pagamintas iš cinkuoto, specialiai profiluoto lakštinio plieno. Jame yra sustiprintas stogo ir grindų profilis.
- Sandėliavimo grindys, pagamintos iš 3 mm storio cinkuoto plieno lakšto, su nuimamu santvaru.
- Įrengtas sandėlis apsaugos nuo purslų sienelės, užtikrinančios išsiliejimų ir purslų nutekėjimą į dugno vidų.
- 1 lygio konstrukcija, įskaitant dvigubas duris su cilindriniu užraktu.
- Leidžia įeiti / išeiti įgaliotiems asmenims ir atlikti patvirtintus darbus konteinerio viduje.
- Dibt atestatas, žyma Ü.



124.270.005



124270013
Specialus modelis, dviejų vyrių durys siauroje pusėje

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Cinkuota	**124.270.010**	**124.270.008**	**124.270.012**	**124.270.016**	**124.270.018**
Dažyta	**124.270.011**	**124.270.009**	**124.270.013**	**124.270.017**	**124.270.019**
Modelis	**SLH 6*2**	**SLH 4*3**	**SLH 6*3**	**SLH 5*4**	**SLH 5*6**
Išorin. matmen. IxPxA mm	6075x2075x2385	4075x2875x2400	6075x2875x2385	5075x4330x2605	5075x6560x2605
Vidiniai matmenys IxPxA, mm	5980x1980x1970	3980x2780x1970	5980x2780x1970	4980x4210x1900	4980x6440x1900
Prasiliejimų vonios talpa, L	1500	2x1000	2x1400	2x1300	3x1300

Naudojant HDPE įdėklus,
galima saugoti rūgštis



SLH NB KONTEINERINIS SANDĖLYS CHEMIKALAMS SU NATŪRALIA VENTILIACIJA

• Naudojamas pasyviam degių medžiagų saugojimui.

• Savaiminio vėdinimo sistema užtikrina efektyvų sandėlio patalpų vėdinimą (0,4 karto oro mainai).

• Vėdinimo angos yra tiesiai virš purkštuvo dėklo, o viršutinėje dalyje - vėdinimo angos ir sandėlio šoninės durys bei šoninės sienos.

• Galimas aktyvus saugojimas su papildomu EX ventiliatoriumi, kad būtų galima efektyviau pašalinti pavojingus garus (5x oro mainai).

• Pagamintas iš cinkuoto, specialiai profiluoto lakštinio plieno.

• Turi sustiprintą stogo ir grindų profilį.

• Sandėliavimo grindys, pagamintos iš 3 mm storio cinkuoto plieno lakšto, su nuimamu santvaru.

• Sandėlis su apsauginėmis sienomis, užtikrinančiomis nuotėkį ir purslų išleidimą į dugno vidų.

• 1 lygio konstrukcija, įskaitant dvigubas duris su cilindriniu užraktu.

• Leidžia įeiti / išvažiuoti įgaliotus asmenis ir atlikti patvirtintus darbus konteinerio viduje.

• Dibt atestatas, žyma Ü.



124.270.120 su pasirinktinėmis konstrukcijomis (stelažas+ rampa)

Sertifikatai







124.270.101



Szczeliny wentylacyjne w magazynach SLH NB

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Cinkuota	**124.270.102**	**124.270.120**	**124.270.104**	**124.270.122**	**124.270.106**
Dažyta	**124.270.103**	**124.270.121**	**124.270.105**	**124.270.123**	**124.270.107**
Modelis	**SLH NB 1*2**	**SLH NB 2*2**	**SLH NB 3*2**	**SLH NB 4*2**	**SLH NB 5*2**
Išorin. matmen. IxPxA mm	2075x1075x2570	2075x2075x2570	3075x2075x2570	4075x2075x2570	5075x2075x2570
Vidiniai matmenys IxPxA, mm	1980x980x2150	1980x1980x2150	2980x1980x2150	3980x1980x2150	4980x1980x2150
Prasiliejimų vonios talpa, L	300	660	1000	1000	1300

Naudojant HDPE įdėklus,
galima saugoti rūgštis

SLH NB KONTEINERINIS SANDĖLYS CHEMIKALAMS SU NATŪRALIA VENTILIACIJA



124.270.102

Sertifikatai

- Sukurtas pasyviam degių medžiagų saugojimui.
- Savaiminio vėdinimo sistema užtikrina efektyvų sandėlio patalpų vėdinimą (0,4 karto oro mainai).
- Vėdinimo angos yra tiesiai virš purkštuvo dėklo, o viršutinėje dalyje - vėdinimo angos ir sandėlio šoninės durys bei šoninės sienos.
- Galimas aktyvus saugojimas su papildomu EX ventiliatoriumi, kad būtų galima efektyviau pašalinti pavojingus garus (5x oro mainai).
- Pagamintas iš cinkuoto, specialiai profiluoto lakštinio plieno.
- Turi sustiprintą stogo ir grindų profilį.
- Sandėliavimo grindys, pagamintos iš 3 mm storio cinkuoto plieno lakšto, su nuimamu santvaru.
- Sandėlis su apsauginėmis sienomis, užtikrinančiomis nuotėkį ir purslų išleidimą į dugno vidų.
- 1 lygio konstrukcija, įskaitant dvigubas duris su cilindriniu užraktu.
- Leidžia įeiti / išvažiuoti įgaliotus asmenis ir atlikti patvirtintus darbus konteinerio viduje.
- Dibt atestatas, žyma Ü.



124.207.106

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Cinkuota	**124.270.110**	**124.270.108**	**124.270.112**	**124.270.116**	**124.270.118**
Dažyta	**124.270.111**	**124.270.109**	**124.270.113**	**124.270.117**	**124.270.119**
Modelis	**SLH NB 6*2**	**SLH NB 4*3**	**SLH NB 6*3**	**SLH NB 5*4**	**SLH NB 5*6**
Išorin. matmen. IxPxA mm	6075x2075x2570	4075x2875x2585	6075x2875x2570	5075x4330x2790	5075x6560x2790
Vidiniai matmenys IxPxA, mm	5980x1980x2150	3980x2780x2150	5980x2780x2150	4980x4210x2080	4980x6440x2080
Prasiliejimų vonios talpa, L	1500	2x1000	2x1400	2x1300	3x1300



SLT IZOLIUOTAS KONTEINERINIS SANDĖLYS CHEMIKALAMS

• Sukurtas pasyviam pavojingų agentų saugojimui visose pavojingumo klasėse, jautriose temperatūrai ir drėgmei.

• Aktyvus degių ir degių medžiagų saugojimas, naudojant EX ventiliatorių, kad būtų veiksmingai pašalintas pavojingas dūmai (5x oro mainai) pagal galiojančias taisykles.

• Pagamintas iš cinkuoto, specialiai profiluoto lakštinio plieno. Jame yra sustiprintas stogo ir grindų profilis.

• Visos sienos, durys ir stogai yra padengti vidine izoliacija, kurios sudėtyje yra nedegios 60 mm storio izoliacinės medžiagos.

• Sandėliavimo grindys, pagamintos iš dėklo padėklo (pasirinktinai termiškai izoliuota), 3 mm galvanizuotas plieno lakštas, su nuimamais laikikliais.

• 1 lygio konstrukcija, įskaitant dvigubas duris su cilindriniu užraktu.

• Leidžiama įeiti / išeiti įgaliotiems asmenims ir atlikti patvirtintus darbus konteinerio viduje.

• Dibt atestatas, žyma Ü.



124.350.010
su papildomomis konstrukcijomis

Sertifikatai







124.350.040

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Cinkuota	**124.350.002**	**124.350.022**	**124.350.004**	**124.500.006**	**124.350.006**
Dažyta	**124.350.003**	**124.350.021**	**124.350.005**	**124.350.023**	**124.350.007**
Modelis	**SLT 1*2**	**SLT 2*2**	**SLT 3*2**	**SLT 4*2**	**SLT 5*2**
Išorin. matmen. IxPxA mm	2075x1075x2385	2075x2075x2385	3075x2075x2385	4075x2075x2385	5075x2075x2385
Vidiniai matmenys IxPxA, mm	1840x910x1900	1840x1840x1900	2840x1840x1900	3840x1840x1900	4840x1840x1900
Prasiliejimų vonios talpa, L	300	660	1000	1000	1300

Naudojant HDPE įdėklus,
galima saugoti rūgštis



124.350.020

SLT IZOLIUOTAS KONTEINERINIS SANDĖLYS CHEMIKALAMS

• **Sukurtas pasyviam pavojingų agentų saugojimui visose pavojingumo klasėse, jautriose temperatūrai ir drėgmei.**
• Aktyvus degių ir degių medžiagų saugojimas, naudojant EX ventiliatorių, kad būtų veiksmingai pašalintas pavojingas dūmai (5x oro mainai) pagal galiojančias taisykles.

• Pagamintas iš cinkuoto, specialiai profiluoto lakštinio plieno. Jame yra sustiprintas stogo ir grindų profilis.

• Visos sienos, durys ir stogai yra padengti vidine izoliacija, kurios sudėtyje yra nedegios 60 mm storio izoliacinės medžiagos.

• Sandėliavimo grindys, pagamintos iš dėklo padėklo (pasirinktinai termiškai izoliuota), 3 mm galvanizuotas plieno lakštas, su nuimamais laikikliais.

• 1 lygio konstrukcija, įskaitant dvigubas duris su cilindriniu užraktu.

• Leidžiama įeiti / išeiti įgaliotiems asmenims ir atlikti patvirtintus darbus konteinerio viduje.

• Dibt atestatas, žyma Ü.

Sertifikatai





Sandėlis gali būti pritaikytas individualiems poreikiams.

Cinkuota	124.500.001	124.350.008	124.350.012	124.350.016	124.350.018
Dažyta	124.350.011	124.250.009	124.250.013	124.350.017	124.350.019
Modelis	**SLT 6*2**	**SLT 4*3**	**SLT 6*3**	**SLT 5*4**	**SLT 5*6**
Išorin. matmen. IxPxA mm	6075x2075x2385	4075x2875x2400	6075x2875x2385	5075x4330x2605	5075x6560x2605
Vidiniai matmenys IxPxA, mm	5840x1840x1900	3840x2640x1900	5840x2640x1900	4840x4070x1900	4840x6300x1900
Prasiliejimų vonios talpa, L	1500	2x1000	2x1400	2x1300	3x1300
Pristatymo tipas	sumontuotas	sumontuotas	sumontuotas	2 iš anksto sumontuotos dalys, galutinis surinkimas kliento	3 iš anksto sumontuotos dalys, galutinis surinkimas kliento



SAUGŪS SANDĖLIAI

Saugos sandėliai

• Naudodamiesi vandens saugyklomis, galite greitai ir pigiai sukurti erdvų pavojingų medžiagų sandėlį.

• Tvirta konstrukcija pagaminta iš specialiai profiluoto, cinkuoto lakštinio plieno.

• Didelias apkrovas išlaikanatis stogas iki 180 kg / m^2.

• Cinkuotos dvigubos durys su užraktu.

• Integruoti apsauginiai grindų elementai, pagaminti iš 3 mm lakštinio plieno su nuimamamomis, cinkuotomis grotomis, atitinka WHG reikalavimus, pažymėti Ü pagal StawaR.







Produkto kodas	124.530.007	124.530.008	124.530.009
Modelis	**WS-LH 5*6**	**WS-LH 5*8**	**WS-LH 5*10**
Išorin. matmen. IxPxA mm	5100x6200x3000	5100x8200x3000	5100x10200x3000
Vidiniai matmenys IxPxA, mm	4900x6000x2690	4900x8000x2690	4900x10000x2690
Užimamas plotas m^2	30	40	50
Prasiliejimų talpa litrais	6x200	8x200	10x200
Grindų vonios apkrova kg/m^2	5000	5000	5000

Papildomi priedai	Produkto kodas
Lentyniai stelažai, vertikalūs	**124.590.201**
Lentynų rėmais, horizontalūs, 500 mm	**124.590.198**
Lygis nuo platformos grotelių AxG, mm 800x500	**124.590.202**
Lygis nuo platformos grotelių AxG, mm 1800x500	**124.590.203**
Lygis nuo platformos grotelių AxG, mm 2600x500	**124.590.204**
Lygis nuo platformos grotelių AxG, mm 1000x1000x80	**124.590.205**
Plokštė cinkuota aukštis 500 mm, bėginiam metrui	**124.590.206**



124.590.176



124.590.133



124.590.171



124.590.182



124.590.144



124.590.116

REIKMENYS CHEMIJOS PRODUKTŲ SANDĖLIAMS

KONSTRUKCIJA: SLH, SLH-NB, SLT sandėlių vidinė įranga
Apsaugos nuo sprogimo atveju reikėtų atskirti skystų medžiagų, užteršiančių vandenį ir degius skysčius, saugojimą.

Elektroninė įranga (sumontuota).

1. Skystų medžiagų, užteršiančių vandenį, saugojimui. Laikant skystas medžiagas, kurios teršia vandenį, t.y. alyvos, tepalai, riebalai ir t.t, nėra būtina atsižvelgti į elektroninės įrangos apsaugos nuo sprogimo reikalavimus.

Apšvietimas	Produkto kodas
Vandeniui atsparus šviestuvas	**124.590.176**

Produkto kodas	**124.590.133**	**124.590.132**	**124.590.137**
Šildytuvas	2 kW / 230 V	3 kW / 230 V	5 kW / 400 V
Vandeniui atsparus šviestuvas	1x2 / 2x2 / 3x2 4x2 / 5x2 / 4x3	6x2 / 6x3 5x4	5x6

2. Degių skysčių laikymui

Laikant degius skysčius, tokius kaip lakai, dažai, tirpikliai ir kt., reikėtų atskirti pasyvaus ir aktyvasu sagojimo produktus

2.1 Pasyvus saugojimas sandėliuose nėra medžiagų ištuštinimui ar pernešimui. Norint pasiekti reikiamą oro apyTaipą, reikalinga natūrali arba techninė ventiliacija (0,4–2x oro mainai).

Pasyviam degių medžiagų laikymui	Produkto kodas
Lempos sprogiai zonai II, 230 V, 2x58 W	**124.590.140**
Techninė priverstinė išmetamoji ventiliacija, atspari sprogimui (sieninis ventiliatorius) 230 V / 50 Hz	**124.590.103**

2.2 Aktyviojo sandėliavimo atveju sandelys ištuštinamas arba medžiagos perduodamos. Norint pasiekti reikiamą oro apyTaipą, reikalingas tik techninis vėdinimas (> 5x) ir techninis oro pašalinimo reguliatorius.

Aktyviam degių medžiagų laikymui	Produkto kodas
Lempos sprogiai zonai I, 230 V, 2x58 W	**124.590.104**
Techninė priverstinė išmetamoji ventiliacija, atspari sprogimui (vamzdinis ventiliatorius)	**124.590.171**
Išmetamojo oro reguliatorius su srauto jutikliu ir aliarmo sirena	**124.590.182**
Potencialų išlyginimo įtaisas iš konteinerio išorės pagal DIN VDE	**124.590.144**

Produkto kodas	**124.590.131**	**124.590.102**	**124.590.169**
Sprogimui atsparus šildymas, T3, su apsauga	2 kW / 230 V	3 kW / 230 V	2x2 kW / 230 V
Laikymas, esant aukštesnei nei 0 temperatūrai SLT konteineriuose, pasyvus saugojimas	1x2 / 2x2 / 3x2 4x2 / 5x2 / 4x3	6x2 / 6x3 5x4	5x6
Laikymas, esant aukštesnei nei 0 temperatūrai SLT konteineriuose, pasyvus saugojimas	1x2 / 2x2 3x2 / 4x2	5x2 / 6x2 4x3	6x3

Plastikinė paskirstymo dėžė
-IP 65 nurodyta už sandėlio ribų
- įtraukta visa elektros įrangos instaliacija
- prijungti visus saugiklius ir valdymo elementus

Paskirstymo dėžė	Produkto kodas
Visi elektros įrenginiai prie paskirstymo dėžutės prijungti kabeliais	**124.590.116**

REIKMENYS CHEMIJOS PRODUKTŲ SANDĖLIAMS

Pavojingų medžiagų saugojimas chemijos sandėliuose palengvinamas papildomomis konstrukcijomiss. Mūsų tikslas yra ne tik atitikti dabartinius ir būsimus reglamentus ir teisinius reikalavimus, bet ir suteikti jums paprastą ir ergonomišką produktą. Pavyzdžiui, saugant pavojingas medžiagas mažose pakuotėse, labai svarbu, kad pakuotė būtų tvarkingai ir skaidriai išdėstyta. Tokiais atvejais saugojimo lentynos yra neįkainojama pagalba. Lentynų rinkinys su platformos grotelėmis susideda iš iš anksto sumontuotų lentynų atramų SLH sienoms. Bet kokiame aukštyje galima pakabinti laikiklius ir tris grotelių lentynų lygius (gylis 500 mm).







Lentynų kompektai	Produkto kodas
Lentynų su grotelėmis kompektai su 3 saugojimo lygiais, montuojami ant konteinerio sienos – Matmenys IxPxA, mm: 800x5001	**124.590.191**
	124.590.192
Lentynų su grotelėmis kompektai su 3 psaugojimo lygiais, montuojami ant konteinerio sieno – Matmenys IxPxA, mm: 1800x5001	**124.590.193**
Papildoma horizontali : 1800x500x, kartu su 3 skobomis	**124.590.194**
Lentynų su grotelėmis kompektai su 3 saugojimo lygiais, montuojami ant konteinerio sieno – Matmenys IxPxA, mm: 2600x5002	**124.590.195**
Papildoma horizontali 2600x500xx, kartu su 3 skobomis	**124.590.196**

1 apkrova 100 kg / 2 lygio apkrova 150 kg / lygis

Papildomi priedai: padidintos apkrovos lygiui	Produkto kodas
Atramos stelažams, vertikalios, iš anksto sumontuotos	**124.590.197**
Vertikalus stelažo stovas 500 mm x	**124.590.198**

Kiekvieno ramsčio keliamoji galia 50 kg

Siekiant saugiai ir ergonomiškai išpilstyti konteinerius, statines, padėklus ar IBC, nebūtina naudoti šakinį krautuvą. Rampų dėka pakuočių įdėjimas naudojant vežimėlius ar padėklų krautuvus yra „kaip žaidimas“. Rampos, priklausomai nuo jų panaudojimo, yra įvairaus ilgio ir skirtingo kampo kampo.



Rampos	Produkto kodas
Statinių vežimėliui Matmenys IxPxA (mm)1200x1000x320, Medžiaga: lakštas, karštai cinkuotas	**124.590.199**
Statinių vežimėliui Matmenys IxPxA (mm) 2900x1000x320, Medžiaga: lakštas, karštai cinkuotas	**124.590.200**

Pavojingų medžiagų sandėliuose turi būti įrengtas tinkamas apšvietimas. Visais atvejais nebūtina naudoti elektros apšvietimo. Dėl neprivalomo stogo šviesos ryškiais sezonais pakanka naudoti dienos šviesą ar kitus šviesos šaltinius už sandėlio ribų.



Stoglangiai	Produkto kodas
Natūraliam sandėlių apšvietimui	užsakomi

Naudojant HDPE įdėklus, galima saugoti rūgštis

PALETINIS STELAŽAS SU STOGU



124.107.201

Sertifikatai

- Naudojamas ten, kur tikimasi greitai ir pigiai išspręsti problemas, susijusias su 60 l ir 200 l talpos KTC / IBC talpyklų ar statinių saugojimu ant padėklų, kuriose yra pavojingų medžiagų (tiek degių, tiek nedegių).
- Praktiška ir ekonomiška dviejų lygių stelažas pagaminta iš cinkuotų profilių su lentynų laikikliais.
- Sudėtyje yra kryžminiai elementai, skirti padėklų išdėstymui, padengti antikorozine danga, šviesiai pilka (RAL 7035).
- Stogas ir sienos, pagamintos iš trapecinio lakštinio metalo, apsaugo nuo oro sąlygų (sniegas, lietus). Įrengtos dvigubos durys, ribojančios prieigą prie interjero, be leidimo.
- Prasiliejimų padėklas pagamintas iš 3 mm storio karšto cinkuoto plieno lakšto.
- Dėl tinkamų papildomos įrangos (tinklelio grotelių) parinkčių sandėlis gali būti pritaikytas įvairių dydžių ir taikomųjų indų laikymui ir statinėms tiesiai ant grotelių lentynų.



124.107.200







Greitas montavimas

Tipas	Produkto kodas	Produkto kodas
Atveriamos durys	**124.107.200**	-
Stumdomos durys	-	**124.107.201**
Modelis	**QGC 2/3000**	**QGC 2/6000**
Lygių skaičius	2	2
Išorin. matmen. IxPxA mm	3170x1700x3700	6070x1700x3700
Lentynų matmenys IxPxA, mm	2700x1250x1300	2x2700x1250x1300
Prasiliejimų vonios talpa, L	1000	2x1000
200 litrų statinių kiekis		
200 L statinių kiekis ant euro paletės	12	24
200 litrų statinių kiekis ant cheminės paletės	16	32
Kiekis IBC/KTC	4	8



STELAŽAS PALETĖMS, SU STOGU

• Naudojama ten, kur tikimasi greitai ir pigiai išspręsti problemas, susijusias su 60 l ir 200 l talpos KTC / IBC talpyklų ar statinių saugojimu ant padėklų, kuriose yra pavojingų medžiagų (degių ir nedegių).

• Praktiška ir ekonomiška dviejų lygių stelažo sistema, pagaminta iš cinkuotų profilių su lentynų laikikliais.

• Sudėtyje yra kryžminiai elementai, skirti padėklų išdėstymui, padengti antikorozine danga, šviesiai pilka (RAL 7035).

• Stogas yra pagamintas iš trapecinio lakštinio metalo, apsaugotas nuo oro sąlygų (sniegas, lietus).

• Prasiliejimų surinkimo vonia pagaminta iš 3 mm storio karšto cinkuoto plieno lakšto

• Dibt atestatas, žyma Ü.



124.107.100

Sertifikatai







124.107.101

Produkto kodas	124.107.100	124.107.101
Modelis	**FPRW2736**	**FPRW5436**
Išorin. matmen. IxPxA mm	3170x1700x3700	6070x1700x3700
Lentynų aukštis (mm)	2700	2x2700
Stelažo lygių kiekis	2	2
Talpa	6 Euro palečių arba 4 KTC/IBC	12 Euro palečių arba 8 KTC/IBC
Lentynos keliamoji galia (kg)	3000	3000
Prasiliejimų vonios talpa, L	1000	2x1000

Papildomi priedai	Produkto kodas
Šoninės sienos - pora	**124.107.102**
Cinkuotos grotuotos lentynos, stelažams FPR, QGC, galia: 500 kg/m^2	**124.107.103**
Stelažo lentyna, kampuotis	**124.107.104**