Sprendimai, pagerinantys patalpų oro kokybę

Lifa HEPA Clean 2500

Gaminio Nr.: 6420281010033



"Lifa HepaClean 2500" oro valymo ir vakuumavimo mašina.

- Oro srautas be filtro 2800 m³/h;
- Drėgno oro, kuriame randama asbesto, pelėsių, kvarco, montavimo, medžio ir kt. dulkių išvalymui ir pašalinimui;
- Puikus aparatas sukurti pažemintam oro slėgiui ventiliacijos ortakiuose;
- Vienos fazės elektros srovė;
- Geros transportavimo galimybės horizontaliuose ir vertikaliuose ortakiuose;
- Skirtos profesionalams.

"HepaClean 2500" naudojama sauso oro, kuriame randama asbesto, pelėsių, kvarco, montavimo, medžio ir kt. dulkių išvalymui ir pašalinimui. Mašina taip pat gali sukurti pažemintą slėgį ir valyti dideles bei plačias ventiliacijos ortakių sistemas bei patalpas.
"Lifa HepaClean 2500" ilgo darbo rezultatas. Ji sukurta atlikti daugelį funkcijų. Jos pagrindinė paskirtis - pelėsių ir asbesto pašalinimas bei pažeminto oro slėgio sukūrimas ventiliacijos ortakiuose.
"Lifa HepaClean 2500" jungiama į vienfazę elektros srovę. Be filtro sukuria 2800 m³/h oro srautą.
"Lifa HepaClean 2500" su oro filtru tikrina sandarumo ir separavimo lygį. Siurbimo įrenginys iš oro labai gerai pašalina net smulkiausias dulkes, todėl jis naudojamas ortakių renovacijai. Jei naudojamas "HEPA" filtras, ištrauktas oras neturi būti išleidžiamas į aplinką. "HEPA" filtro labai didelės filtravimo galimybės - jis pašalina 99,97% dalelių virš 0,3 mkm dydžio. Mašina atitinka nustatytus kriterijus mechanizmams, kurie naudojami asbesto pašalinimo darbams.
Mašinoje aprūpinama filtrais, kuriuos atitinkamai parinkus, galima atlikti įvairiausius darbus. Mašina su filtrų rinkiniu tinka valymo tikslams. Gamintojo nustatyti filtrų deriniai išvardyti lentelėje. Priekinės ir užpakalinės plokštelės ir filtro maišas keičiami atsižvelgiant į filtrų kombinacija. Abiejuose aparato galuose įrengtos prijungimo vietos įsiurbimui ir išmetimui, kurios pritvirtinamos lengvai užveržiamomis veržlėmis. Lanksčios žarnos gali būti prijungiamos prie įtaiso ir montuojamos greta griovimo vietų. Teršalai, kurie susidaro griovimo darbų ir ventiliacijos kanalų valymo metu, bus susiurbiami tiesiai į purvo surinkimo maišus (maišus - filtrus).
"Lifa" teleskopinis kėlimo priedas leidžia prie ventiliacijos sistemos prijungti žarną su vakuuminiu įrenginiu. Teleskopinių kojų diržai tvirtai laiko žarną valymo operacijų metu.

Lietuvoje platina: UAB „Elega“, Vilnius, Žalgirio 131-211, LT 08217
Tel +370 5 2 715 444, +370 5 2 715 445, faksas +370 5 2 636 429
www.elega.lt, e-paštas: info@elega.lt

Lithuania
JSC Elega, Vilnius
info@elega.lt

Asia
Lifa Air Ltd., Hong Kong
e-mail asia@lifa.net

Middle East
Lifa Air Ltd., Dubai
e-mail middle-east@lifa.net

North America
Lifa Air Inc., New York
e-mail north-america@lifa.net

Russia
Lifa Air Ltd., Moscow
e-mail russia@lifa.net

LIFA AIR®

Sprendimai, pagerinantys patalpų oro kokybę

Techninė specifikacija:

Maksimalus oro srautas:	(be filtrų) 2800 m³/val. (1650 CFM)
Temperatūros diapazonas:	-20 - +40 ° C
Varančioji jėga:	elektra, 110/230 V
Galia, dažnis:	50 Hz arba 60 Hz
Srovė:	7,2 A
Variklio galia :	1,1 kW (1,5 AG)
Saugiklis:	10 A
Dimensijos:	L 940 mm (37 "), H 630 mm (24"), W 520 mm (21 "),
Svoris:	(be filtrų) apie 60 kg (132 lbs.)
Medžiagos:	dažyta skarda
Instaliuota:	fiksuojami ratukai, rankenos nešimui

Lietuvoje platina: UAB „Elega“, Vilnius, Žalgirio 131-211, LT 08217
Tel +370 5 2 715 444, +370 5 2 715 445, faksas +370 5 2 636 429
www.elega.lt, e-paštas: info@elega.lt

Lithuania
JSC Elega, Vilnius
info@elega.lt

Asia
Lifa Air Ltd., Hong Kong
e-mail asia@lifa.net

Middle East
Lifa Air Ltd., Dubai
e-mail middle-east@lifa.net

North America
Lifa Air Inc., New York
e-mail north-america@lifa.net

Russia
Lifa Air Ltd., Moscow
e-mail russia@lifa.net