

SERIJA XT

AKUMULIATORINIS ŽIBINTUVĖLIS INSPEKCIJAI

• Naujoviškas bendrosios paskirties žibintuvėlis tikrinimui ir specialiems darbams.

• Pažangių techninių sprendimų naudojimas užtikrina didžiausią šviesos efektyvumą, mechaninį stiprumą, patikimumą ir universalumą, leidžiantį naudoti žibintuvėlį sunkiausiomis pramonės sąlygomis.

• Įkraunama baterija yra patogus ir ekonomiškas sprendimas visur, kur žibintuvėlis naudojamas dažnai ir ilgą laiką.

• Akumuliatoriaus energijos būklę rodo ryškiai raudona LED lempučių juosta, kuri išnyksta nuosekliai sunaudojant energiją.

• Beveik visiškai išsikrovus, žibintuvėlis pradeda mirksėti.

• Guminis lęšio dangtelis ir žibintuvėlio korpusas pagamintas iš elastingos, antistatinės termoplastinės medžiagos.

• Rankena ir šoninės panelės pagamintos iš geltonos gumos, kuri tai darydama sugeria žibintuvėlį.

• Jame yra lengvai naudojamas jungiklis, valdomas net su pirštinėmis, leidžiantis lengvai pasirinkti šviesos spindulį: labai fokusuotas arba išsklaidytas.

• Galimi pasirinktiniai įkrovikliai su aukšta arba žema ĮKROVIMO ĮTAMPA.

• BAS 09 ATEX 0326 sertifikatas, kodas II 1 G Ex ib IIC Ga T4 IP67 ir CE ženklas.

SERTIFIKATAI


Dujų Zona: 0*|1 | 2

A* tik modeliui XT75

APŠVIETIMAS


XT-50, XT-70, XT-90

Maksimalus itensyv., didelė galia esant 1m 13130 lux, 5m-620 lux



XT-70, XT-90

Maksimalus itensyv. galia 1m - 8050 lux, 5m- 370 lux











Produkto Kodas	113.102.100	113.102.200	113.102.340	113.102.250
Modelis	XT50	XT70	XT90	XT75
Šviesos šaltinis	LED	LED	LED	LED
Diodų kiekis	1	2	4	2
Dujų Zona	1,2	1,2	1,2	0,1,2
Saugos klasė	IP67	IP67	IP67	IP67
Švietimo laikas	3/6 val.	6/12 val.	9/18 val.	6/12 val.
Įkrovimo laikas(h)	4/8	7,5/15	11/22	7,5
Apšvietimo lygis (Lium.)	350	350	350	350

PRIEDAI

ĮKROVIKLIS	113.102.690	113.102.691
Įtampa	230/115V	12/24V

