thermo scientific



Tikslios kontrolinės svarstyklės, skirtos didelės spartos skardinių, stiklainių ir plokščiadugnės taros linijoms

"Thermo Scientific Versa Teorema" kontrolinės svarstyklės



ThermoFisher SCIENTIFIC

thermo scientific

"Thermo Scientific Versa Teorema" kontrolinių svarstyklių specifikacijos

Produkto norma	Iki 700 skardinių per minutę
Produkto tipas	Skardinės, stiklainiai, talpyklos plokščiu dugnu, be etikečių, atviros arba uždarytos, drėgnos arba sausos
Linijos greitis	2,7 m/s 160 m/min 530 FPM
Svėrimo diapazonas	nuo 40 g iki 900 g. Kitų gaminių svoris pagal pageidavimą.
Skardinės skersmuo	64 ~ 99 mm (US208~314) standartas. Kiti gaminių dydžiai pagal pageidavimą.
Skardinės aukštis	Mažiausias 35 mm (US106) Didžiausias 180 mm (US701)
Tikslumas	Patvirtinta OIML MID (e≥0,5 g). Tikslumas; standartinis nuokrypis apskritai < 0,5 g, priklausomai nuo taikymo srities.
Bendrieji matmenys	Ilgis: priklausomai nuo konfigūracijos (perdavimas iš vieno šono į kitą arba iš vieno galo į kitą); maždaug 3500 mm (137") Plotis: 1100 mm (43,3")
Helix	HDPE (UMHPE 1000). Spiralių matmenys nurodyti pagal skardinės dydį. Ilgis 900 mm (35,4"). Galimas nerūdijančio plieno variantas.
Linijos aukštis	800 ~ 1200 mm ±50 mm (32 ~ 47" ±2"). Kiti aukščiai pagal pageidavimą.
Elektros tiekimas	230Vac/1 fazė/50 Hz arba 220Vac/1 fazė/60 Hz, 2kW
Oro tiekimas	600 kPa (6bar / 80psi)
Apsauginė medžiaga	IP66
Statybinė medžiaga	Nerūdijantis plienas

"Thermo Scientific™ Versa Teorema" kontrolinės svarstyklės pasižymi neprilygstamu greičiu ir tikslumu dėl revoliucinės svėrimo sekcijos konstrukcijos be judančių dalių. Pašalinus motorizuotas konvejerio dalis, "Versa Teorema" kontrolinės svarstyklės užtikrina mažiausią mechaninį triukšmą ir didžiausią tikslumą, įmanomą greitam konservavimui. programos.*

**Judamosios dalys: tik sraigtinės ir HD ilgaamžės transportavimo grandinės.*






kontrolinių svarstyklių valdiklis

Funkcijos ir privalumai

- Galimybė perkelti konvejerį iš vienos pusės įvežimo ir išvežimo vietose
- Fotoakys, skirtos skardinių kontroliuojamam padavimui per skardinių stabdiklį
- Padavimo sraigtas tinkamai užsuka atviras arba uždaras skardines, plienines arba aliuminines skardines ir 2 arba 3 dalių skardinės iki 700 skardinių per minutę greičiu
- Didelio greičio atmetimo mechanizmas su specialiu profiliu, skirtu produktų tvarkymui kontroliuoti
- Atvira konstrukcija ir nerūdijančio plieno konstrukcija palengvina valymą aukštu slėgiu
- Automatinis temperatūros ir drėgmės monitorius, kad būtų išvengta karščio ir drėgmės problemų
- Ilgaamžiškumas atšiaurioje aplinkoje gali būti naudojamas linijoje
- Svėrimo sekcija be judančių dalių (be grandinių ar diržų) - didelis tikslumas ir mažos techninės priežiūros sąnaudos.
- Aukščiausio lygio apsauginės apsaugos ir blokavimo priemonės
- Skirta aukščiausiam plovimo ir drėgmės lygiui
- Įrengtas "Thermo Scientific™ Versa"


