

Produkto tikrinimas

Kombinuotos sistemos - kontrolinės svarstyklės su metalo detektoriais arba rentgeno kontrolės sistema

Prie pirmaujančių metalo aptikimo ar rentgeno spindulių tikrinimo sprendimų pridėkite kontrolinio svėrimo technologiją, kad sumažintumėte vietos.

Aukščiausio lygio maisto sauga ir integracija mažesniame plote

"Thermo Scientific™" kombinuotosios sistemos skirtos įvairiems svėrimo ir metalų aptikimo arba rentgeno spindulių tikrinimo sprendimams. Jos pasižymi mažesniu bendru plotu, palyginti su atskiromis kontrolinėmis svarstyklėmis ir metalo detektoriais arba rentgeno kontrolės sistemomis, ir sujungia tokias svarbias funkcijas, kaip programos keitimas, pavojaus signalai ir atmetimo statistikos programinė įranga.

Metalo aptikimo kombinuotoji sistema



Funkcijos ir privalumai

- Erdvės taupymas ir biudžeto lėšų taupymas
- Rinkitės metalo detektorius arba rentgeno spindulių patikrą kartu su kontrolinėmis svarstyklėmis
- Platus kontrolinių svarstyklių diržų pločio ir ilgio pasirinkimas, tinkantis jūsų gamybos linijai
- Dvigubi atmetimo įrenginiai, atskiriantys pašalinius objektus nuo per didelio ir per mažo svorio, kad būtų lengviau nustatyti pagrindinę problemos priežastį ir imtis veiksmų.

Rentgeno spindulių tikrinimo kombinuotoji sistema



Metalo detektorių derinio konfigūracijos gairės

Metalo detektoriaus modelis	Kontrolinių svarstyklių modelis		
	"VersaWeigh"	"Versa GP	Versa grandinė
Sentinel 5000	Reikalingas laisvai pastatomas padavimo įtaisas		Laisvai pastatomas padavimo konvejeris
Sentinel 3000	Integruota į kontrolinių svarstyklių rėmą		Laisvai pastatomas padavimo konvejeris

Rentgeno spindulių tikrinimo kombaino konfigūracijos gairės

Rentgeno spindulių tikrinimo modelis	Kontrolinių svarstyklių modelis
	"Global VersaWeigh
NextGuard C330	Bendras konvejerio juostos dizainas

Kontrolinės svarstyklės gali būti komplektuojamos







	"Global VersaWeigh" kontrolinės svarstyklės	"Versa GP" kontrolinės svarstyklės	"Versa Chain" kontrolinės svarstyklės
Dizainas	Plačiausias taikymo diapazonas	Konsolinė konstrukcija	Platus taikymo diapazonas
Svorio diapazonas	10 g - 10 kg svėrimo diapazonas, didelis tikslumas	Svėrimo diapazonas nuo 10 g iki 3 kg, itin didelis tikslumas	iki 10 kg, didelis tikslumas
Našumas*	Iki 400 pakuočių per minutę našumas	Iki 400 pakuočių per minutę našumas	Iki 700 pakuočių per minutę našumas
Medžiagų tvarkymas	Diržas	Diržas	Grandinė
Valymas**	Šviesos nuplovimas, IP65	Šviesos nuplovimas, IP65	IP65; galima įsigyti griežtos aplinkos griežtos aplinkos atnaujinimų

* Pakuotės įkainiai priklauso nuo pakuotės ilgio, svėrimo lentelės ilgio ir duomenų išvedimo ir (arba) archyvavimo

** Dėl kitų valymo ir sanitarijos reikalavimų kreipkitės į gamyklą

Metalo detektoriai gali būti komplektuojami





	Sentinel 5000 metalo detektorius	Sentinel 3000 metalo detektorius
Jautrumas	Labai aukštas	Aukštas
Korpuso plotis	Nuo 330 mm	250 mm
Technologijos	"Multiscan" - didelis jautrumas ir aptikimo tikimybė	"Multiscan" - didelis jautrumas ir aptikimo tikimybė
Flanšai laisvam metalo plotui sumažinti	Pasirinktinai	Standartinis
Peržiūrėti metalo detektorių sąsaja kontrolinių svarstyklių ekrane	Taip	Taip
Valymas	IP69K	IP69K

Rentgeno spindulių patikra galima kaip derinys



	NextGuard C330 rentgeno spindulių patikrinimas kaip kombinuotas įrenginys
Jautrumas	Labai aukštas
Korpuso plotis	340 mm
Technologijos	Rentgeno spindulių patikrinimas; gaminio patikra; masės nustatymas
Apsauginės užuolaidos	Standartinis arba plonas plyšys
HMI ekranai	Abi sistemos matomos iš vieno taško, todėl vienu metu galima peržiūrėti realaus laiko duomenis iš abiejų sistemų.
Valymas	IP65 su oro kondicionieriumi; IP54 su ventiliatoriumi



Tikrinimo sprendimai gali būti skirti konkretiems produktams. Čia parodytas metalo detektoriaus ir kontrolinių svarstyklių derinys -

Thermo Scientifics Global VersaWeight ir Thermo Scientifics Scentinel 3000 kontrolinių svarstyklių derinys.





"Thermo Scientific™ Versa Chain" ir "Thermo Scientific™ Sentinel™ 3000" kontrolinių svarstyklių kombinuotoji sistema