30 TIPAS / 1200 KL - KOMBINUOTOS SPINTOS LABORATORIJOMS PAGAL DIN EN 14470-1 (30 TIPAS)

Patvirtinta laikyti degius skysčius darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (30 tipas) ir TRGS 510 1 priedą, toksiškas ir labai toksiškas medžiagas, rūgštis ir šarmus. Idealus derinys įvairioms pavojingoms medžiagoms laikyti mažiausioje erdvėje.

1 Saugos spinta

- Išbandyta ir patvirtinta bendra konstrukcija, kurią pagal DIN EN 14470-1 (30 tipas) atliko pripažintas medžiagų bandymų institutas, o atsparumas ugniai yra atsparumas ugniai >30 minučių
- Spintelės korpusas pagamintas iš B1 medžiagos, RAL 7035 - šviesiai pilkos spalvos, durys - RAL 7035 - šviesiai pilkos spalvos arba RAL 1007 - narcizų geltonos spalvos
- Lentynos, kurių aukštis reguliuojamas 32 mm žingsniu
- Ventiliacijos jungtis per DN 80 vamzdžio lizdą
- Eksploatacija pagal TRGS 510 (taip pat patvirtinta be ištraukiamojo oro!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (vengti uždegimo šaltinių) uždegimo šaltiniai)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510
- Durys rakinamos cilindriniu užraktu
- Standartinis durų lankstas DIN dešinėje



30 tipas / 1200 KL4, Prekės Nr. B80-2612-A



30 tipo / 1200 KL6 GL, Nr. B80-2617-A

Įskaičiuota vidaus įranga:

1 Saugos spinta (30 tipas), skirta degiesiems skysčiams pagal DIN EN 14470-1

- 1 x pagrindo dėklas (surinkimo talpa 22 litrai) pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- 1 x perforuoto lakštinio metalo dangtis kaip 1-asis laikymo lygis
- 2 x lentyna
- Gaisro atveju su automatiniu savaiminiu užsidarymu naudojant termomechaniką
  - Durys, kai temperatūra pakyla iki ≤50 °C ir
  - Tiekiamo ir šalinamo oro kanalai, kai temperatūra pakyla iki 70°C (±10°C)

- Durų laikymo sistema


2 Rūgščių ir šarmų laikymo spinta

- 2 x 2 arba 2 x 3 ištraukiami padėklai, PE medžiaga, baltos spalvos

3 Apsinuodijimų skyrius su permatomomis durelėmis

- Tarpinė lentyna **Montavimo plokštės**

4 aukštis 110 mm RAL 7035 - šviesiai pilka



Išmetamojo oro ventiliatorius rasite 138 puslapyje!

Spintelės tipas		30 / 1200 KL4 tipas	30 / 1200 KL5 tipas	30 tipas / 1200 KL6 GL
Išoriniai matmenys* Š x D x V, mm		1195 x 600 x 1935	1195 x 600 x 1935	1195 x 600 x 1935
Varstomos durys		4	4	4
Rūgščių ir šarmų spintos versija	**Ištraukiamos lentynos**	4	6	6
	Naudingas vidinis aukštis, mm	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248	4 x 275 / 2 x 248
Svoris kg		251	257	257
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Medžiaga, iš kurios pagaminta vidaus įranga**			
Prekės Nr., durys Apsauginė spintelė (30 tipas): (30): 30 (30): RAL 7035 - šviesiai pilka	Plieno lakštas	**B80-2612-A**	**B80-2613-A**	**B80-2614-A**
Straipsnio Nr., durų saugos spinta (30 tipas): RAL 1007 - narcizų geltona	Plieno lakštas	**B80-2615-A**	**B80-2616-A**	**B80-2617-A**

*ir dangtis: Aukštis 110 mm