TECHNINES CHARAKTERISTIKOS



PREMIUM linija

Aíticle Numbeí: 29-201262-052

Produktų asortimentas	Apsauginė spinta
Produkto kategorija	90 tipas - degūs skysčiai

Bendra

Linija	PREMIUM
Versija	Piko
Dydis	XL
Tipas	90
Sandėliavimo tipas	pasyvus sandėliavimas
Funkcionalumas	Stoíage
Įžeminimo jungtis	Taip
Prijungimo lizdas	Taip

Sertifikavimas

TÜV Sud sertifikatas Nr.	Z1A 012906 0518
TÜV-Sud sertifikato tipas	Išbandyta sauga
TÜV-Sud Aukštos kokybės sertifikatas (TÜV-Sud High Quality Zertifikat)	Z2 012906 0513
DIN EN 14470-1	Taip
DIN EN 16121/16122	Taip

Techninės specifikacijos

Išorinis plotis	1194 mm
Išorinis gylis	597 mm
Išorinis aukštis	2037 mm
Didžiausia vieno sandėliavimo ploto laikomoji galia	40 kg
Didžiausia apkrova	360 kg
Maksimalus bendras svoris	920 kg
Maksimalus vieno konteinerio tūris	25 L
Surinkimo talpa	27 L
Svoris (gaminio)	531 kg

Spinta

Korpuso apdailos medžiaga	Plieninė skarda
Spintelės spalva	RAL 7035
Vidinio pamušalo medžiaga	Decoí plokštės
Vidinio apmušalo spalva	RAL 7035
Pagrindas	Klasikinis
Pagrindo aukštis	89 mm
Pagrindo spalva	RAL 7015

TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

Durys

Durų skaičius	2 vnt.
Durų rūšis	Sulankstomos durys
Durų dangčio medžiaga	Plieninė skarda
Durų spalva	RAL 1018
Durų veikimas	Klasikinis
Durų technologija	Klasikinis
Durų rankena	Lanko rankena matinis nikelis
Užraktas	Cilindrinė spyna
Užrakinimo sistema	Atviras
Užrakinimo taškai	1 taškas

Vidaus įranga

Vidaus įrangos medžiaga	Plieninė skarda
Vidaus įrangos spalva	RAL 7035
Dugno padėklas	Fiksuotas
Ištraukiama lentyna	Taip
Laikymo lygiai	5 stalviršiai
Sandėliavimo vietos	5 Stk
nustatymo aukštis	292 mm