30 TIPO SIS / 1200 SU IŠTRAUKIAMOMIS LENTYNOMIS PAGAL DIN EN 14470-1 (30 TIPAS)

Patvirtinta ribotam degiųjų skysčių laikymui darbo vietoje pagal DIN EN 14470-1 (30 tipas) ir TRGS 510, 1 priedas

- Visa konstrukcija išbandyta ir patvirtinta įgalioto medžiagų bandymų instituto pagal DIN EN 14470-1 (30 tipas) atsparumas ugniai >30 minučių
- GS patvirtinta sauga (GS ženklas)
- Korpusas pagamintas iš B1 medžiagos RAL 7035 - šviesiai pilkos spalvos, durys arba RAL 7035 - šviesiai pilka arba RAL 1007 - narcizų geltonos spalvos, pasirinktinai su priešgaisriniu stiklu (GL)
- Automatinis terminis uždarymo mechanizmas kilus gaisrui
  - Durys, temperatūrai pakilus iki ≤50 °C ir
  - Įleidimo ir išleidimo kanalai temperatūrai pakilus iki 70°C (±10°C)
- DN 80 ventiliacijos jungtis ištraukiamajam orui ištraukti ant spintos stogo
- Eksploatavimas atitinka TRGS 510 (patvirtinta net be ištraukiamojo oro jungties!)
- Įžeminimo jungtis pagal TRBS 2153 (uždegimo šaltinių vengimas)
- Ženklinimas pagal DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- Lyginimo kojelės, skirtos montuoti spintelę horizontaliai
- Durys su cilindriniu užraktu

Su vidinėmis jungtimis:

- 1 x pagrindo įlaja (įlaja 33 litrų talpos) pagal WHG **- Ü ženklas pagal StawaR**
- 1 x perforuoto pagrindo padėklo dangtis, kaip 1-asis laikymo lygis
- Su 5, 4 arba 3 ištraukiamomis lentynomis (AZW)*
- **Durelių atidarymo įtaisas**

* maksimali 30 kg apkrova vienai lentynai, kai apkrova paskirstoma tolygiai



SiS Type 30 / 1200 VS3, gaminio Nr. B80-2675-A, durys RAL 7035 - šviesiai pilkos spalvos, su 3 ištraukiamomis lentynomis



Ištraukimo ventiliatoriai



Modelis		SiS 30 tipo / 1200 VS5	SiS 30 tipo / 1200 VS4	SiS 30 tipo / 1200 VS3
Išoriniai matmenys W x D x H (mm)		1195 x 595 x 1935	1195 x 595 x 1935	1195 x 595 x 1935
Vidiniai matmenys Š x D x V (mm)		1075 x 505 x 1600	1075 x 505 x 1600	1075 x 505 x 1600
Durys		2	2	2
Vidinė furnitūra		**5 x AZW**	**4 x AZW**	**3 x AZW**
Svoris (kg) (be stiklinių durelių / su stiklinėmis durelėmis)		273 / 346	259 / 332	245 / 318
Išorinis korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	**Medžiaga, iš kurios pagaminta vidinė furnitūra**			
Durys: RAL 7035 - šviesiai pilka	plieno lakštai	**B80-2683-A**	**B80-2679-A**	**B80-2675-A**
Durys: RAL 7035 šviesiai pilkos, su ugniai atspariu stiklu	lakštinis plienas	**B80-2684-A**	**B80-2680-A**	**B80-2676-A**
Durys: RAL 1007 - narcizų geltona	lakštinis plienas	**B80-2685-A**	**B80-2681-A**	**B80-2677-A**
Durys: RAL 1007 - narcizų geltonumo su ugniai atspariu stiklu	lakštinis plienas	**B80-2686-A**	**B80-2682-A**	**B80-2678-A**

Priedai	Medžiaga	Kodas
Perforuota ištraukiamos lentynos dangtelis	Plieninis lakštas	**B80-2687-A**