Wash-Ware® 3401-ES-1 serija

Elipsės formos pagrindo, nuo grindų pakelti ADA modeliai – 1, 2 arba 3 vietų



3401ES-1-SO



3402ES-1-H



3403ES-1-SO

Įranga gali rodyti kai kurias galimas parinktis

Naujausias specifikacijas rasite svetainėje ***www.acorneng.com***.

Elipsės formos pagrindo modeliai – 1, 2 arba 3 vietos – pakelti nuo grindų, atitinka ADA reikalavimus

Kubilas pagamintas iš 14 gage tipo 304 nerūdijančio plieno su satino paviršiumi, turi integruotą apsauginę sienelę ir purkštuvą. Montavimo kanalas tvirtai pritvirtina apsauginę sienelę prie sienos. Purkštuvas turi savaime išsausinančius, oro cirkuliacijos muilo laikiklius.

Standartinis „**-1 Off-Floor**“ **korpusas** – tai profiluotas pjedestalas, pagamintas iš 16-ojo storio 304 tipo nerūdijančio plieno su satininio paviršiaus apdaila. Korpuse įmontuotas įleidžiamas prieigos dangtelis, palengvinantis įrenginio montavimą ir techninę priežiūrą. Jutikliniai ir rankiniai įrenginiai atitinka ANSI, UFAS ir ADA prieinamumo reikalavimus. Atitiktis priklauso nuo vietos statybos normų institucijos aiškinimo ir reikalavimų.

Sektorių valdymas yra standartinis. Vienas mygtukas arba jutiklis įjungia vieną stotį.

Rankiniai mygtukai (priesagos pasirinkimas -H) valdo dozavimo oro reguliavimo vožtuvus be atidarymo fiksavimo funkcijos ir gali būti nustatomi vietoje srautui nuo 5 iki 60 sekundžių.

Programuojamas pjezo mygtukas (priesagos pasirinkimas -PPZ) apima atskirus solenoidinius vožtuvus, kuriuos įjungia pjezo mygtukas. Mygtukas (-ai) turi numatytą 8 sekundžių srauto matavimą, tačiau vietoje galima užprogramuoti papildomą laiką. Pateikiamas žemos įtampos transformatorius.

Elektroninis jutiklio valdymas (priesagos parinktis -SO) apima atskirus solenoidinius vožtuvus, kuriuos įjungia infraraudonieji jutikliai. Jutiklio valdymas užtikrina 30 sekundžių srautą po įjungimo. Pateikiamas žemos įtampos transformatorius.

Purškimo antgaliai yra atsparūs vandalizmui ir kiekvienoje stotelėje užtikrina koncentruotą 0,5 GPM purškimo srautą.

Karštas ir šaltas vanduo sumaišomi ASSE 1070 standartą atitinkančiame temperatūros ir slėgio balansavimo maišymo vožtuve su integruotais atbuliniais vožtuvais ir filtrais. Reikalingas ne mažesnis kaip 30 PSI tiekimo slėgis.

Nuotekų jungtis yra 1-1/2" išorinio skersmens x 4" galinis elementas, skirtas kitų gamintojų P-formos sifonams.

REKOMENDUOJAMOS SPECIFIKACIJOS

Pateikite ir sumontuokite „Acorn Washfountain“ (nurodykite modelio numerį ir papildomas funkcijas) gamykliniu būdu surinktą, su atskirais sekcijų valdikliais. Dubuo turi būti pagamintas iš 14 kalibro nerūdijančio plieno ir turėti integruotą apsauginę sienelę su vandalizmo atspariu (-iais) purškimo antgaliu (-iais) ir 0,5 GPM srauto reguliatoriumi (-iais). Ant purškimo galvutės viršaus įrengti savaiminio nusausinimo, oro cirkuliacijos muilo laikiklius. Nuo grindų pakelti modeliai turi turėti prie sienos pritvirtintą apsauginę sienelę ir korpuso rėmą. Sienos konstrukcija turi būti sustiprinta, kad išlaikytų įrenginį. Standartiniai ant grindų statomi modeliai turi turėti papildomą tvirtinimą prie grindų. Pateikite ASSE 1070 reikalavimus atitinkantį temperatūros/slėgio balansavimo maišymo vožtuvą su integruotais atbuliniais vožtuvais ir filtrais karšto ir šalto vandens tiekimo linijose bei vietoje nustatytą vandens temperatūrą 105 laipsnių Farenheito. Kai nurodomi rankiniai, neužsilaikantys dozavimo vožtuvai, laiko ciklas turi būti nustatytas vietoje maždaug (nurodyti) sekundžių. Ant grindų montuojami įrenginiai turi atitikti ANSI, UFAS ir ADA prieinamumo reikalavimus.

Wash-Ware® : 3401-ES-1 Elipsės formos modeliai – 1, 2 arba 3 vietos

MODELIO NUMERIS IR PASIRINKTYS

PAGRINDINIAI MODELIŲ NUMERIAI (būtina nurodyti)

❑ 3401-ES elipsinis treniruoklis su profiluotu pagrindu, viena treniruočių vieta

❑ 3402-ES Elipsinis treniruoklis su kontūrinė baze, dvi stotys

❑ 3403-ES Elipsinis treniruoklis su kontūrinė baze, trys stotys

ĮRENGINIO MONTAVIMAS IR NUOTEKŲ
(standartinė 1-1/2" išorinio skersmens jungtis)

❑✓-1 Nuo grindų, sieninis lizdas, atitinka ADA reikalavimus

VEIKIMAS (būtina nurodyti)

❑ -H Rankinis valdymas

❑ -PPZ Programuojamas pjezo mygtukas Elektroninis dozavimas

❑ -SO Jutiklio valdymas

❑ -SO-BAT Valdymas jutikliu (baterijos neįtrauktos)


PRODUKTO PARINKTYS (būtina nurodyti)

❑ -EG „Enviro-Glaze“ spalva, dubuo ir purkštuvo galvutė Nurodykite: _____


❑ -HB Žarnos jungtis, nurodykite: ❑ Kairė pusė ❑ Dešinė pusė

❑ -ST Vienos temperatūros vožtuvas

Prašomeapsilankyti***www.acorneng.com*** norėdami susipažinti su naujausiomis specifikacijomis.




3401ES/3402ES




3403ES

PASTABOS:
1. Purškimo antgalis.
2. -H mygtukas.



3402ES-1-H



⚠ ĮSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov

Svarbu: Montavimo instrukcijos ir dabartiniai montavimo brėžiniai pateikiami su kiekvienu įrenginiu. Nemontaukite be patvirtintų matmenų.
Matmenys gali skirtis nuo gamintojo nurodytų ±1/4" ir keistis be išankstinio įspėjimo. „Acorn“ neprisiima atsakomybės už neteisingų ar pasenusių duomenų naudojimą. © Autorinės teisės 2006 „Acorn Engineering Company“

Pasirinkimo santrauka

Modelio numeris ir pasirinkimas_____

Kiekis_____

Patvirtinta gamybai

Įmonė_____Pareigos_____

Parašas_____Data_____

Atnaujinta: 2024 m. birželio 27 d.

„Acorn Engineering Company“ • 15125 Proctor Avenue • P.O. Box 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 JAV Tel.: (800) 488-8999 • (626) 336-4561 • www.acorneng.com • El. paštas: info@acorneng.com