"Wash-Ware®" 3423ADA serija

Pusiau apvalūs modeliai – 3 arba 4 vietos – atitinka ADA reikalavimus



3424-ES-ADA-1-H | 3424-ADA-2-H

Įrangoje gali būti rodomos kai kurios galimos parinktys

Aktualiausias specifikacijas rasite svetainėje *www.acorneng.com*.

Pusiau apvalūs modeliai – 3 arba 4 vietos – atitinka ADA reikalavimus

Dubuo ir purkštuvas pagaminti iš 304 tipo nerūdijančio plieno su satininio paviršiaus apdaila. Dubuo yra 38 colių pločio, turi integruotą apsauginę sienelę ir purkštuvą. Tvirti S formos spaustukai patikimai pritvirtina apsauginę sienelę prie sienos. Purkštuvo skersmuo yra 15 colių, aukštis – 5-1/4 colių.

Standartinis korpusas yra padengtas juodu vinilu, abiejose pusėse yra cinkuoto plieno plokštės, o priekinėje pusėje – 304 tipo nerūdijančio plieno plokštė su satininio paviršiaus apdaila. Pagrindas taip pat yra iš nerūdijančio plieno.

ES serijos korpusas yra 16 kalibro, 304 tipo nerūdijančio plieno, su satininio paviršiaus apdaila. Vieno gabalo korpusas ir įmontuotas prieigos dangtelis palengvina įrenginio montavimą ir techninę priežiūrą.

Atitiktis ADA reikalavimams**.** Įrenginiai atitinka ANSI, UFAS ir ADA prieinamumo reikalavimus. Atitiktis priklauso nuo vietos statybos normų institucijos aiškinimo ir reikalavimų.

Muilo / tualeto reikmenų dėklas yra savaiminio nusausinimo, oro cirkuliacijos tipo, kuris yra įrengtas ant purkštuvo (pateikiamas standartinėje komplektacijoje).

Sektorių valdymas yra standartinis. Vienas mygtukas arba jutiklis įjungia vieną stotį.

Rankiniai mygtukai (priedas -H) valdo dozavimo oro reguliavimo vožtuvus be atidarymo fiksavimo funkcijos ir gali būti nustatomi vietoje, kad srautas truktų nuo 5 iki 60 sekundžių. Mygtukui aktyvuoti reikia mažiau nei 5 svarų jėgos.

Elektroninis jutiklių valdymas (papildoma galūnė -SO) apima atskirus solenoidinius vožtuvus, kuriuos įjungia infraraudonųjų spindulių jutikliai. Komplekte yra žemos įtampos transformatorius.

Šiuose modeliuose nėra **pėdinių mygtukų**.

Purškimo antgaliai yra atsparūs vandalizmui ir kiekvienoje stotyje užtikrina koncentruotą 0,5 GPM purškimo srautą.

Karštas ir šaltas vanduo sumaišomi ASSE 1070 standartą atitinkančiame temperatūros ir slėgio balansavimo maišymo vožtuve su integruotais atbuliniais vožtuvais ir filtrais. Reikalingas mažiausiai 30 PSI tiekimo slėgis.

Nuotekų jungtis yra 1-1/2" išorinio skersmens x 4" galinis elementas.

SPECIFIKACIJŲ GIDAS

Pateikite ir sumontuokite „Acorn" ADA reikalavimus atitinkančią rankų plovimo kriauklę (nurodykite modelio numerį ir papildomas funkcijas), surinktą gamyklos sąlygomis, su atskiru kiekvienos sekcijos valdymu. Kriauklės dubuo turi būti pagamintas iš 14-ojo storio nerūdijančio plieno ir turėti integruotą apsauginę sienelę. Purkštuvo galvutė turi būti pagaminta iš 18-ojo storio nerūdijančio plieno. Purkštukai turi būti atsparūs vandalizmui, su 0,5 GPM srauto reguliatoriais. Ant purkštuvo viršaus turi būti įrengtas savaime išsausėjantis, oro cirkuliacijos tipo muilo / tualeto reikmenų dėklas. Ant grindų ir ne ant grindų montuojami modeliai turi turėti užpakalinę sienelę ir prie sienos pritvirtintą korpuso rėmą. Sienos konstrukcija turi būti sustiprinta, kad išlaikytų įrenginį. Standartiniai ant grindų montuojami modeliai turi turėti papildomą tvirtinimą prie grindų. Įrengti ASSE 1070 reikalavimus atitinkantį temperatūros ir slėgio balansavimo maišymo vožtuvą su integruotais atbuliniais vožtuvais ir filtrais karšto ir šalto vandens tiekimo sistemose, o vandens temperatūrą nustatyti 105 laipsnių Farenheito. Kai nurodomi rankiniai, neužsilaikantys dozavimo vožtuvai, veikimo ciklas turi būti nustatytas maždaug (nurodyti) sekundžių. Įrenginiai turi atitikti ANSI, UFAS ir ADA prieinamumo reikalavimus.

„Acorn Engineering Company" • 15125 Proctor Avenue • P.O. Box 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 JAV Tel.: (800) 488-8999 • (626) 336-4561 • Faksas: (626) 961-2200 • www.acorneng.com • El. paštas: info@acorneng.com

Wash-Ware®: 3423ADA Pusiau apvalūs modeliai – 3 arba 4 vietos – atitinka ADA reikalavimus

MODELIO NUMERIS IR PASIRINKTYS

PAGRINDINIAI MODELIŲ NUMERIAI (būtina nurodyti)

- ❑ 3423-ADA Pusiau apvalus, trys vietos
- ❑ 3424-ADA Pusiau apvalus, keturių vietų
- ❑ 3423-ES-ADA Pusapvalus su kontūriniais pagrindu, trys vietos
- ❑ 3424-ES-ADA Pusapvalus su kontūriniais pagrindu, keturių vietų

ARMATŪROS MONTAVIMAS IR NUOTEKŲ IŠVEDIMAS (būtina nurodyti)

(1-1/2" išorinio skersmens jungtis pateikiama kaip standartinė)

- ❑ -1 Nuo grindų, sieninis išvadų
- ❑ -2 Ant grindų, sieninis išvadų

VEIKIMAS (būtina nurodyti)


- ❑ -H Rankinis valdymas
- ❑ -PPZ Programuojamas pjezo mygtukas su elektroniniu matavimu
- ❑ -SO Jutiklio veikimas
- ❑ -SO-BAT Jutiklio veikimas, maitinimas iš baterijų (baterijos neįtrauktos)

Pastaba: šiuose modeliuose nėra pėdos valdymo funkcijos.


PRODUKTO PARINKTYS (būtina nurodyti)

- ❑ -CB Kolona pritvirtinta prie sienelės
- ❑ -DV Skysto / losjono muilo dozatorius
- ❑ -EG „Enviro-Glaze“ spalva, dubuo ir purkštukas Nurodykite: _____
- ❑ -HB Žarnos jungtis, nurodykite: ❑ Kairė pusė ❑ Dešinė pusė (Neatitinka ADA reikalavimų)
- ❑ -JH31 31" mažojo krašto aukštis (Neatitinka ADA reikalavimų -2 ant grindų montuojamiems įrenginiams)
- ❑ -LBS Be sienų apdailos
- ❑ -PCB Vamzdžių kolonos atrama (vamzdžiai pagaminti kitų gamintojų)
- ❑ -PDM Skysto muilo dozatorius (Negalima naudoti su -PCB, -TM arba -TS)
- ❑ -SPX 16 kalibro nerūdijančio plieno korpusas (Standartinis -ES kontūrinio pagrindo įrenginiuose)
- ❑ -ST Vienos temperatūros vožtuvas
- ❑ -TM C arba daugkartinio sulankstymo popierinių rankšluosčių laikiklis (Neatitinka ADA reikalavimų)
- ❑ -TS Vienkartinių popierinių rankšluosčių laikiklis (Neatitinka ADA reikalavimų)

Aktualiausias specifikacijas rasite svetainėje ***www.acorneng.com***.



MODELIAI: 3423/3424-ADA



3423/3424-ADA-1-H

3423/3424-ADA-2-H

PASTABOS:

1. -H mygtukas.
2. Purškimo antgalis.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov

Svarbu: Montavimo instrukcijos ir dabartiniai montavimo brėžiniai pateikiami su kiekvienu įrenginiu. Nemontaukite be patvirtintų matmenų.

Matmenys gali skirtis nuo nurodytų ne daugiau kaip 1/4 colio (±1/4 colio) ir gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. „Acorn“ neprisiima jokios atsakomybės už neteisingų ar pasenusių duomenų naudojimą. © 2006 m. „Acorn Engineering Company“

Pasirinkimo santrauka	Patvirtinta gamybai
Modelio Nr. ir pasirinkimas_____	Įmonė_____ Pareigos_____
Kiekis_____	Parašas_____ Data_____

Atnaujinta: 2022 m. rugsėjo 1 d.

„Acorn Engineering Company“ • 15125 Proctor Avenue • P.O. Box 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 JAV Tel.: (800) 488-8999 • (626) 336-4561 • Faksas: (626) 961-2200 • www.acorneng.com • El. paštas: info@acorneng.com

„Acorn Engineering Company“ • 15125 Proctor Avenue • P.O. Box 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 JAV Tel.: (800) 488-8999 • (626) 336-4561 • Faksas: (626) 961-2200 • www.acorneng.com • El. paštas: info@acorneng.com