"Wash-Ware® 3506 serija

Apvalūs modeliai – 6 arba 8 vietų



3506-SO-DV



3506-F-DV

Įrangoje gali būti rodomos kai kurios galimos parinktys

Aktualiausias specifikacijas rasite svetainėje ***www.acorneng.com***.

Apvalūs modeliai – 6 arba 8 vietų

Dubuo ir purkštuvas pagaminti iš 304 tipo nerūdijančio plieno su satininio paviršiaus apdaila. Dubuo turi integruotą purkštuvą. Purkštuvo skersmuo – 15 colių, aukštis – 5-1/4 colių.

Korpusas pagamintas iš cinkuoto plieno, padengto juodu vinilu. Pagrindas pagamintas iš nerūdijančio plieno.

Muilo ir tualeto reikmenų dėklas ant purkštuvo yra standartinis.

Sektorių valdymas yra standartinis. Vienas mygtukas arba jutiklis įjungia vieną stotelę.

Rankiniai mygtukai (priesagos pasirinkimas – H) valdo dozavimo oro reguliavimo vožtuvus be atidarymo fiksavimo funkcijos ir gali būti nustatomi vietoje, kad srautas truktų nuo 5 iki 60 sekundžių.

Elektroninis jutiklinis valdymas (papildoma galūnė -SO) apima atskirus elektromagnetinius vožtuvus, kuriuos įjungia infraraudonųjų spindulių jutikliai. Įjungus jutiklinį valdymą, vanduo teka 30 sekundžių. Komplekte yra žemos įtampos transformatorius.

Pėdų mygtukai (priesagos parinktis -F) valdo tiesioginio veikimo nematuojančius oro reguliavimo vožtuvus, kurie leidžia vartotojui kontroliuoti plovimo ciklo trukmę.

Purškimo antgaliai yra atsparūs vandalizmui ir kiekvienoje stotyje užtikrina koncentruotą 0,5 GPM purškimo srautą.

Karštas ir šaltas vanduo sumaišomas ASSE 1070 standartą atitinkančiame temperatūros ir slėgio balansavimo maišymo vožtuve su integruotais atbuliniais vožtuvais ir filtrais. Reikalingas mažiausiai 30 PSI tiekimo slėgis.

Atliekų jungtis yra 2 colių be movos. Kitų gamintojų jungtys be movos.

Esamų įrenginių modernizavimas. Šie įrenginiai idealiai tinka senų modelių apvaliems rankų plovimo kriauklėms pakeisti, ypač tais atvejais, kai jų priežiūra yra pernelyg sudėtinga arba kai susidaro antisanitarinės sąlygos.

SPECIFIKACIJOS GIDAS

Pateikite ir sumontuokite „Acorn“ praustuvą (nurodykite modelio numerį ir papildomas funkcijas), surinktą gamyklos, su atskirais sekcijų valdikliais. Dubuo turi būti pagamintas iš 14 kalibro nerūdijančio plieno. Purkštuvo galvutė turi būti pagaminta iš 18 kalibro nerūdijančio plieno. Purkštukai turi būti atsparūs vandalizmui, su 0,5 GPM srauto reguliatoriais. Ant purkštuvo galvutės pateikite savaime išsausinantį, oro cirkuliacijos tipo muilo/tualeto reikmenų dėklą. Korpusas turi būti su nerūdijančio plieno apsauga nuo įbrėžimų.
pagrindas ir juodos spalvos vinilo danga padengtos cinkuotos plieninės plokštės. Karkasas turi būti tvirtai pritvirtintas prie grindų varžtais. Įrengti ASSE 1070 standartą atitinkantį temperatūros ir slėgio balansavimo maišymo vožtuvą su integruotais atbuliniais vožtuvais ir filtrais karšto ir šalto vandens tiekimo linijose, o vandens temperatūrą vietoje nustatyti 105 laipsnių Farenheito. Jei numatyti rankiniai dozavimo vožtuvai be atidarymo fiksavimo funkcijos, veikimo ciklas turi būti nustatytas vietoje maždaug (nurodyti) sekundžių.

„Acorn Engineering Company“ • 15125 Proctor Avenue • P.O. Box 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 JAV Tel.: (800) 488-8999 • (626) 336-4561 • www.acorneng.com • El. paštas: info@acorneng.com

Wash-Ware® : 3506 apvalūs modeliai – 6 arba 8 stotys

MODELIO NUMERIS IR PASIRINKTYS

PAGRINDINIAI MODELIŲ NUMERIAI (būtina nurodyti)

❑ 3506 Apvalus salos tipo, šešių vietų

❑ 3508 Apvalus salinis, aštuonios stotys

ĮRENGINIO MONTAVIMAS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS (būtina nurodyti)

❑✓ -3 Ant grindų, grindų lizdas

OPERACIJA (būtina nurodyti)

❑ -F Valdymas pėda

❑ -H Valdymas rankomis

❑ -PPZ Programuojamas pjezo mygtukas Elektroninis matavimas

❑ -SO Jutiklio valdymas

❑ -SO-BAT Valdymas jutikliu, maitinimas baterijomis (baterijos neįtrauktos)

TIEKIMAS IR VENTILIACIJA (būtina nurodyti)

❑ -BO Tiekimas iš apačios; ventiliacija į išleidimo angą

❑ -BT Tiekimas iš apačios; ventiliacija per įrenginį

❑ -TO Viršutinis tiekimas; išleidimas per nuotekų vamzdį

❑ -TT Viršutinis tiekimas; ventiliacija per įrenginį

PRODUKTO PARINKTYS (būtina nurodyti)

❑ -CB Kolona pritvirtinta prie sienelės

❑ -DV Skysto / losjono muilo dozatorius

❑ -EG „Enviro-Glaze“ spalva, dubuo ir purkštuvas Nurodykite: _____

❑ -HB Žarnos jungtis, nurodykite: ❑ Kairė pusė ❑ Dešinė pusė

❑ -JH31 31" „Junior“ krašto aukštis

❑ -LBS Be užpakalinės sienelės

❑ -PCB Vamzdžių kolonos atrama (vamzdžiai gaminami kitų gamintojų)

❑ -PDM Skysto muilo dozatorius (Negalima naudoti su -BT, -PCB, -SC, -TM, -TO, -TS arba -TT.)

❑ -SC Tiekimo/ventiliacijos dangtis Nurodykite lubų aukštį: _____

❑ -SPX 16 kalibro nerūdijančio plieno korpusas


❑ -ST Vienos temperatūros vožtuvas

❑ -TM C arba daugkartinio sulankstymo popierinių rankšluosčių laikiklis

❑ -TS Vienkartinių popierinių rankšluosčių laikiklis


Aktualiausias specifikacijas rasite svetainėje ***www.acorneng.com***.

3506-3-H



3508-3-H

PASIRINKTINAI -F VALDYMAS KOJA DETALĖ



PASTABOS:

1. -H VADOVAUJAMA RANKOMIS MYGTUKAI
2. PURŠKIMO ANGAI
3. PASIRINKTINAI – PĖDOS MYGTUKAI

MODELIS #	DIM „A“	MATMENYS „B“	MODELIS #	DIM „A“	DIM „B“
3506-H	19-1/4" (489)	20-1/2" (520)	3508-H	23-1/4" (590)	24-1/2" (622)
3506-F	23-1/4" (590)	34-3/8" (873)	3508-F	34-3/8" (873)	45-3/8" (1152)

⚠ ĮSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov

Svarbu: Montavimo instrukcijos ir dabartiniai montavimo brėžiniai pateikiami su kiekvienu šviestuvu. Nemontaukite be patvirtintų matmenų.

Matmenys gali skirtis nuo nurodytų ne daugiau kaip 1/4 colio (±1/4 colio) ir gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. „Acorn“ neprisiima jokios atsakomybės už neteisingų ar pasenusių duomenų naudojimą. © 2006 m. „Acorn Engineering Company“

Pasirinkimo santrauka

Modelio Nr. ir pasirinkimas_____

Kiekis_____

Patvirtinta gamybai

Įmonė_____Pareigos_____

Parašas_____Data_____

„Acorn Engineering Company“ • 15125 Proctor Avenue • P.O. Box 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 JAV Tel.: (800) 488-8999 • (626) 336-4561 • www.acorneng.com • El. paštas: info@acorneng.com

„Acorn Engineering Company“ • 15125 Proctor Avenue • P.O. Box 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 JAV Tel.: (800) 488-8999 • (626) 336-4561 • www.acorneng.com • El. paštas: info@acorneng.com