Sanitarinės kabinos ir pertvaros drėgnoms zonoms SLKA 01S12A



Iliustracinė nuotrauka

Charakteristikos

Sukurta drėgnoms vietoms
atskiriems dušams atskirti, įskaitant duris ir atskiras pertvaras
Individuali gamyba
12 mm HPL laminuotos sienos
jungtys: nerūdijančio plieno AISI 304 (1.4301)
profiliai Al anoduoti
Higieniškai saugi danga

Techninė specifikacija

Bendras aukštis: 2020 mm, kabinos plotis pagal kliento specifikacijas,
tarpo aukštis nuo grindų 150 mm
Sienų užpildymas HPL laminatas, 12 mm storio, standartinė pilka arba balta spalva, kitos spalvos už papildomą mokestį
Durys HPL laminatas, 12 mm storio, standartinė spalva pilka arba balta, kitos spalvos už papildomą mokestį,
Savaime užsidarantys vyriai, nerūdijančio plieno uždarytuvas su laisvu/užimtu indikatoriumi arba rankena su užraktu
Įranga: nerūdijančio plieno AISI 304
Konstrukcijos viršutinis profilis ir U formos profilis plokščių tvirtinimui prie sienos Al anoduoto


Tiekimo specifikacija

SLKA 01S12A (užsakymo numeris) – Tiekimo Nr. 40016 dalių rinkinys surinkimui pagal užsakymą

Komponentai



U ŠONINIS PROFILIS 13 mm, ilgis 2 m (Al anoduotas)



VIRŠUTINIS PROFILIS 10/25 mm, 13/18 mm, ilgis 3,2 m (Al anoduotas)



WC REGULIUOJAMA PĖDA (nerūdijantis plienas)



DURŲ STABDIKLIS (nerūdijantis plienas)



RANKENA SU UŽRAKTU, tinkama plokštės storiui 12, 18, 25 mm (nerūdijantis plienas)



UŽDARYTOJAS SU INDIKATORIUMI (nerūdijantis plienas)



VYRIAI dešinėje/ kairėje (nerūdijantis plienas)