Sanitarinės kabinos ir pertvaros drėgnoms zonoms SLKA 01S12N



Iliustracinė nuotrauka

Charakteristikos

Sukurta drėgnoms vietoms
- atskirų dušų atskyrimui, įskaitant duris ir atskiras dalis

Individuali gamyba
12 mm HPL laminuotos sienos
Jungtys: nerūdijančio plieno AISI 304 (1.4301)
Šoniniai profiliai Al anoduotas ir viršutinis vamzdinis nerūdijančio plieno profilis
Higieniškai saugi danga

Techninė specifikacija

Matmenys: bendras aukštis 2100 mm, kubo plotis pagal kliento specifikacijas, tarpo aukštis nuo grindų 150 mm
Sienas užpildantis HPL laminatas, 12 mm storio, standartinė pilka arba balta spalva, kitos spalvos už papildomą mokestį **.**
Durys HPL laminatas, 12 mm storio, standartinė spalva pilka arba balta, kitos spalvos už papildomą mokestį, Savaime užsidarantys vyriai, nerūdijančio plieno uždarytuvas su laisvu/užimtu indikatoriumi arba rankena su užraktu
Nerūdijančio plieno AISI 304 **konstrukcinis** U formos profilis, skirtas plokščių tvirtinimui prie sienos Al Anoduotas, viršutinis vamzdinis nerūdijantis plienas Profilis

Tiekimo specifikacija

SLKA 01S12N (užsakymo numeris) – Tiekimo Nr. 40017 dalių rinkinys surinkimui pagal užsakymą

Komponentai



U ŠONINIS PROFILIS 13 mm, ilgis 2 m (Al anoduotas)



VIRŠUTINIS JUNGIAMASIS VAMZDIS 32 mm - 3 m (nerūdijantis plienas)



WC REGULIUOJAMA PĖDA (nerūdijantis plienas)



DURŲ STABDIKLIS (nerūdijantis plienas)



RANKENA SU UŽRAKTU, tinkama plokštės storiui 12, 18, 25 mm (nerūdijantis plienas)



UŽDARYTOJAS SU INDIKATORIUMI (nerūdijantis plienas)



VYRIAI dešinėje/ kairėje (nerūdijantis plienas)



WC VIRŠUTINIS TVIRTINIMO SPAUSTUKAS 90° KD, T, 12 mm (nerūdijantis plienas)



KAMPINIŲ JUNGČIŲ VAMZDŽIAI 90° (NERŪDIJANTIS PLIENAS)



VAMZDŽIO T JUNGTIS (nerūdijantis plienas)

Sanitarinės kabinos ir pertvaros



ANGLE BRACKET
attachment to the wall
(stainless steel)