Sanitarinės kabinos ir pertvaros sausoms zonoms SLKA 01W18A



Iliustracinė nuotrauka

Charakteristikos

Sukurta sausoms vietoms
atskirų WC kabinų atskyrimui
Individuali gamyba
sienos pagamintos iš 18 mm storio drožlių plokščių
jungtys: nerūdijančio plieno AISI 304 (1.4301)
profiliai Al anoduoti
Higieniškai saugi danga

Techninė specifikacija

Matmenys bendras aukštis 2020 mm,
Pagal kliento pageidavimus, kabinos plotis
specifikacija, tarpo aukštis nuo grindų 150 mm **Sienos-** drožlių plokštė 18 mm storio, standartinė pilka arba balta spalva, kitos spalvos už papildomą mokestį
Durys – 18 mm storio, standartinė pilka arba balta spalva, kitos spalvos už papildomą mokestį,
Savaime užsidarantys vyriai, nerūdijančio plieno durų pritraukėjas
su laisvu/užimtu indikatoriumi arba rankena
su užraktu
Įranga nerūdijančio plieno AISI 304
Konstrukcijos viršutinis profilis ir U formos profilis plokščių tvirtinimui prie sienos – siena Al anoduota


Tiekimo specifikacija

SLKA 01W18A (užsakymo numeris) – Tiekimo Nr. 40012 dalių rinkinys surinkimui pagal užsakymą

Komponentai



U ŠONINIS PROFILIS 18 mm, 25 mm, ilgis 2 m (Al anoduotas)



VIRŠUTINIS PROFILIS 10/25 mm, 13/18 mm, ilgis 3,2 m (Al anoduotas)



WC REGULIUOJAMA PĖDA (nerūdijantis plienas)



DURŲ STABDIKLIS (nerūdijantis plienas)



RANKENA SU UŽRAKTU, tinkama plokštės storiui 12, 18, 25 mm (nerūdijantis plienas)



UŽDARYTOJAS SU INDIKATORIUMI (nerūdijantis plienas)



VYRIAI dešinėje/ kairėje (nerūdijantis plienas)