Sanitarinės kabinos ir pertvaros sausoms zonoms SLKA 01W18N



Iliustracinė nuotrauka

Charakteristikos

Sukurta sausoms vietoms atskirų WC kabinų atskyrimui

Individuali gamyba sienos pagamintos iš 18 mm storio drožlių plokščių jungtys: nerūdijančio plieno AISI 304 (1.4301) šoniniai profiliai Al anoduotas ir viršutinis vamzdinis nerūdijančio plieno profilis
Higieniškai saugi danga

Techninė specifikacija

Matmenys: bendras aukštis 2100 mm, plotis pagal kliento specifikacijas,
tarpo aukštis nuo grindų 150 mm
18 mm storio sienomis užpildyta drožlių plokštė, standartinė pilka arba balta, kitos spalvos už papildomą mokestį
Durys – 18 mm storio, standartinė pilka arba balta spalva, kitos spalvos už papildomą mokestį,
Savaime užsidarantys vyriai, nerūdijančio plieno durų pritraukėjas su laisvu/užimtu indikatoriumi arba rankena su užraktu
Nerūdijančio plieno AISI 304 **konstrukcinis** U formos profilis, skirtas plokščių tvirtinimui prie sienos Al Anoduotas, viršutinis vamzdinis nerūdijantis plienas Profilis

Tiekimo specifikacija

SLKA 01W18N (užsakymo numeris) – Tiekimo Nr. 40014 dalių rinkinys surinkimui pagal užsakymą

Komponentai



U ŠONINIS PROFILIS 18 mm, 25 mm, ilgis 2 m (Al anoduotas)



VIRŠUTINIS JUNGIAMASIS VAMZDIS 32 mm - 3 m (nerūdijantis plienas)



WC REGULIUOJAMA PĖDA (nerūdijantis plienas)



DURŲ STABDIKLIS (nerūdijantis plienas)



RANKENA SU UŽRAKTU, tinkama plokštės storiui 12, 18, 25 mm (nerūdijantis plienas)



UŽDARYTOJAS SU INDIKATORIUMI (nerūdijantis plienas)



WC VYRIAI dešinėje/ kairėje (nerūdijantis plienas)



WC VIRŠUTINIS TVIRTINIMO SPAUSTUKAS 90° KD, T, 12 mm (nerūdijantis plienas)



KAMPINIŲ JUNGČIŲ VAMZDŽIAI 90° (NERŪDIJANTIS PLIENAS)



VAMZDŽIO T JUNGTIS (nerūdijantis plienas)

Sanitarinės kabinos ir pertvaros



ANGLE BRACKET
attachment to the wall
(stainless steel)