Sanitarinės kabinos ir pertvaros sausoms zonoms SLKA 01W25A



Iliustracinė nuotrauka

Charakteristikos

Sukurta sausoms vietoms
atskirų WC kabinų atskyrimui
Individuali gamyba
Sienos iš drožlių kartono, 25 mm storio
AISI 304 nerūdijančio plieno jungtys
Anoduoto aliuminio profiliai
Higieniškai saugi danga


Techninė specifikacija

Matmenys bendras aukštis 2020 mm,
Pagal kliento pageidavimus, kabinos plotis
specifikacija, tarpo aukštis nuo grindų 150 mm **Sienos-kartono** drožlių plokštė 25 mm storio,
standartinė pilka arba balta spalva,
Kitos spalvos už papildomą mokestį
Durys- kartono plokštės, 25 mm storio, spalva
Standartinė pilka arba balta, kitos spalvos
Galima papildomai mokėti savaime užsidarantį
vyriai, nerūdijančio plieno durų pritraukėjas
su laisvu/užimtu indikatoriumi arba rankena
su cilindro užraktu
Įranganerūdijančio plieno AISI 304
Konstrukcijos viršutinis profilis ir U profilis panelių tvirtinimui prie sienos, anoduotas aliuminis


Tiekimo specifikacija

SLKA 01W25A (užsakymo numeris) – Tiekimo Nr. 40013 dalių rinkinys surinkimui pagal užsakymą

Komponentai



U profilis panelių tvirtinimui prie sienos (anoduotas aliuminis)



Viršutinis profilis (anoduotas aliuminis)



Reguliuojama kojelė (nerūdijantis plienas)



Kabinos durų rankena (nerūdijantis plienas)



rankena su cilindro užraktu (nerūdijantis plienas)



durų pritraukėjas su laisvo/užimto indikatoriaus arba rankenos dalimi



Savaime užsidarantys vyriai (nerūdijantis plienas)



Kabliukas (nerūdijantis plienas)



Durų stabdis (nerūdijantis plienas)