Sanitarinės kabinos ir pertvaros sausoms zonoms SLKA 01W25N



Iliustracinė nuotrauka

Charakteristikos

Sukurta sausoms vietoms
atskirų WC kabinų atskyrimui
Individuali gamyba
Sienos iš drožlių kartono, 25 mm storio
jungtys: nerūdijančio plieno AISI 304 (1.4301)
šoniniai profiliai Al anoduotas ir viršutinis vamzdinis
nerūdijančio plieno profilis
Higieniškai saugi danga

Techninė specifikacija

Matmenys bendras aukštis 2100 mm,
Pagal kliento pageidavimus, kabinos plotis
specifikacija, tarpo aukštis nuo grindų 150 mm **Sienų užpildymas**
drožlių plokštė 25 mm storio, standartinė pilka spalva
arba balta, kitos spalvos už papildomą mokestį **. Durys**, 25 mm
storio drožlių plokštės, standartinė pilka spalva.
arba balta, kitos spalvos už papildomą mokestį,
Savaime užsidarantys vyriai, nerūdijančio plieno durų pritraukėjas
su laisvu/užimtu indikatoriumi arba rankena
su užraktu
Nerūdijančio plieno AISI 304 **konstrukcinis** U formos
profilis, skirtas plokščių tvirtinimui prie sienos Al
Anoduotas, viršutinis vamzdinis nerūdijantis plienas
Profilis

Tiekimo specifikacija

SLKA 01W25N (užsakymo numeris) – Tiekimo Nr. 40015 dalių rinkinys surinkimui pagal užsakymą

Komponentai



U ŠONINIS
PROFILIS 18 mm,
25 mm, ilgis 2 m
(Al anoduotas)



VIRŠUTINIS JUNGIAMASIS
VAMZDIS 32 mm - 3 m
(nerūdijantis plienas)



WC REGULIUOJAMA PĖDA
(nerūdijantis plienas)



DURŲ STABDIKLIS
(nerūdijantis plienas)



RANKENA SU UŽRAKTU,
tinkama plokštės storiui
12, 18, 25 mm
(nerūdijantis plienas)



UŽDARYTOJAS SU INDIKATORIUMI
(nerūdijantis plienas)



VYRIAI dešinėje/
kairėje (nerūdijantis
plienas)



WC VIRŠUTINIS
TVIRTINIMO SPAUSTUKAS
90° KD, T,
12 mm (nerūdijantis
plienas)



KAMPINIŲ JUNGČIŲ
VAMZDŽIAI 90°
(NERŪDIJANTIS
PLIENAS)



VAMZDŽIO T JUNGTIS
(nerūdijantis plienas)



ANGLE BRACKET
attachment to the wall
(stainless steel)